

# NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

**DESCRIPTION:**


The **ASI MRF315A** is Designed for Class C Power Amplifier Applications up to 200 MHz.

**FEATURES:**

- $P_G = 9.0$  dB min. at 45 W/ 150 MHz
- Withstands **30:1** Load VSWR
- **Omnigold™** Metalization System

**MAXIMUM RATINGS**

$I_C$	5.0 A
$V_{CB0}$	65 V
$V_{CEO}$	35 V
$V_{EBO}$	4.0 V
$P_{DISS}$	75 W
$T_J$	-65 °C to +200 °C
$T_{STG}$	-65 °C to +150 °C
$\theta_{JC}$	2.3 °C/W

**PACKAGE STYLE .380 4L STUD**


DIM	MINIMUM inches / mm	MAXIMUM inches / mm
A	.220 / 5.59	.230 / 5.84
B	.980 / 24.89	
C	.370 / 9.40	.385 / 9.78
D	.004 / 0.10	.007 / 0.18
E	.320 / 8.13	.330 / 8.38
F	.100 / 2.54	.130 / 3.30
G	.450 / 11.43	.490 / 12.45
H	.090 / 2.29	.100 / 2.54
I	.155 / 3.94	.175 / 4.45
J		.750 / 19.05

**ORDER CODE: ASI10757**
**CHARACTERISTICS**  $T_C = 25$  °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
$BV_{CEO}$	$I_C = 200$ mA	35			V
$BV_{CES}$	$I_C = 200$ mA	65			V
$BV_{CBO}$	$I_C = 10$ mA	65			V
$BV_{EBO}$	$I_E = 10$ mA	4.0			V
$I_{CBO}$	$V_{CB} = 30$ V			4.0	mA
$h_{FE}$	$V_{CE} = 5.0$ V $I_C = 500$ mA	5.0		200	---
$C_{ob}$	$V_{CB} = 30$ V $f = 1.0$ MHz			65	pF
$P_G$	$V_{CE} = 28$ V $P_{OUT} = 45$ W $f = 150$ MHz	9.0	11		dB
$\eta_C$		50	60		%
$\Psi$		30:1 minimum without degradation in output power			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)