

Materials and Finish

Housing: Nylon thermoplastic,
UL94V-0 rated

Contacts: phosphor bronze,
Gold Flash all over
Nickel Underplating

Specifications

Current Rating: 3A max.

Contact Resistance:
30 milliohms max.

Dielectric Withstanding Voltage:
650V AC rms for 1 minute

Insulation Resistance:
1000 megohm min. at 500V DC

Durability Rating:
120 mating cycles min.

Insertion Force:
6 oz. max. per contact

Extraction Force:
0.7 oz. min. per contact

Operating Temperature:
-40°C to +80°C

**3.80
Contact
Point**

Tolerances
X.X ± 0.25
X.XX ± 0.15
Unless Stated Otherwise


RoHS COMPLIANT
EU Directive 2002/95/EC

REV.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY	CHK. BY	DRAWN BY	DATE
A1	03/12/07	New Drawing	R. Aguirre	H. MA	R. Aguirre	03/12/07
A2	09/23/10	ECO #10-065	S. Vien	H. MA		

SX1100-H-BLK

2.54mm Pitch Mini Shunt, RoHS Compliant

with handle, black housing



UNITS
mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru