




ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

AC/DC SWITCHING ADAPTOR
DESKTOP
SINGLE OUTPUT / UNIVERSAL RANGE
15 WATTS




DTM15-xSX-SP SERIES



DIMENSION: 86 x 50 x 33 mm
3.39 x 1.97 x 1.30 inch

Input

Input Voltage: 90-264Vac
Input Current: 0.5A max @ 100V AC input
Inrush Current: <30A@115V AC / <45A@230V AC input. Cold start at 25°C ambient
Leakage Current: <0.5mA@264V AC input
Frequency: 47-63Hz



Features

1. Universal input 90~264V AC
2. Over load, short circuit protection. Auto recovery start up
3. AC inlet IEC 320~C14
4. With LED indicator
5. UL, cUL, TUV, CB, CE approved

Output Characteristics		Models						
		DTM15-05SC-SP	DTM15-7.5SC-SP	DTM15-09SC-SP	DTM15-12SC-SP	DTM15-15SC-SP	DTM15-18SC-SP	DTM15-24SC-SP
Output Voltage	Vdc	5	7.5	9	12	15	18	24
Max. Load	A	2.5	2.0	1.67	1.25	1.0	0.84	0.63
Regulation	%	±5%						
Ripple & Noise (Max.)	mV	50	75	90	120	150		
Max Power	W	12.5	15					
Rise up time	mS	<50mS						
Hold Up Time	mS	>20mS@230V						
Efficiency	%	70	73					



ETA USA
16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037
Phone: 1-800-ETA-POWER, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: www.eta-usa.com
email at: sales@eta-usa.com




ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

Environmental Specification								
Operating Temperature		0 to +55°C ambient						
Storage Temperature		-10 to +75°C ambient						
Derating		43°C ~ 55°C : 2.5%/°C.						
Operating Humidity		20% ~ 95%						
Storage Humidity		10% ~ 95% (non condensing)						
Cooling		Natural Cooling						
Protection/Control Specification								
Over Voltage Protection		+5.8~7.0	+8.6~10.5	+10.4~12.6	+13.8~17.5	+17.3~21.0	+20.7~25.2	+27.6~33.6
Short Circuit Protection		Hiccup, recovers automatically after fault condition has been removed.						
Safety		UL 1950 3rd, CSA C22.2 No.950-95 3 rd, TUV EN 60950, IEC 60950, EMKO-TSE (74-SEC)207/94 approved.						
M.T.B.F.		550K hours						
EMC	EMI	EN 55022 : EN 61000-3-2,3、FCC CFR 47 PART15 CLASS B、CNS13438 CALSS B.						
	EMS	EN 55024 : EN-61000-4-2,3,4,5,6,8,11						
Dimension		86 x 50 x 33 mm[3.39 x 1.97 x 1.30 inch]						

DIMENSION DIAGRAM



NOTE :

1. ENCLOSURE COLOR : BLACK.
2. AC INLET : IEC 320 C14 STANDARD.
3. DC PLUG. (I.D.=2.5mm ; O.D.=5.5mm)
4. UNIT : mm.



ETA USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037
Phone: 1-800-ETA-POWER, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: www.eta-usa.com
email at: sales@eta-usa.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru