

Component terminal block - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Component terminal block, with integrated diode, Connection method: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: red, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

The illustration shows version ST 2,5-TWIN-DIO/L-R



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	8.0 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	3
Potentials	1
Nominal cross section	2.5 mm²
Color	red
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Maximum load current	the maximum current is determined by the diode
Rated surge voltage	4 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Maximum load current	0.5 A (the maximum current is determined by the diode)

Component terminal block - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

Technical data

General

Nominal current I_N	0.5 A
Nominal voltage U_N	800 V
Open side panel	Yes

Dimensions

Width	5.2 mm
End cover width	2.2 mm
Length	60.5 mm
Height NS 35/7,5	36.5 mm
Height NS 35/15	44 mm

Connection data

Connection method	Spring-cage connection
Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG min.	28
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section flexible min.	0.08 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	28
Max. AWG conductor cross section, flexible	14
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²
Stripping length	8 mm ... 10 mm
Internal cylindrical gage	A3

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127

Component terminal block - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141127
eCl@ss 6.0	27141127
eCl@ss 7.0	27141127
eCl@ss 8.0	27141127

ETIM

ETIM 2.0	EC000903
ETIM 3.0	EC000903
ETIM 4.0	EC000903
ETIM 5.0	EC000903

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Component terminal block - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

Approvals

CSA 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal voltage UN	600 V	600 V

UL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal current IN	20 A	20 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

cUL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12
Nominal current IN	20 A	20 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

EAC

cULus Recognized 
--

Drawings

Circuit diagram



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru