

**Semirigid,  
Flame-Retardant,  
Polyolefin Tubing**

**Product Facts**

- 2:1 shrink ratio
- High abrasion resistance
- Transfer of flex stress away from typically weak points such as solder and crimp joints, helping ensure a reliable connection
- Flame-retardance (black only)
- Outstanding physical and electrical performance
- Excellent chemical and solvent-resistance properties
- RoHS compliant

**CRN**



**Applications**

Well-suited for wire strain-relief applications such as soldered or crimped connections, wire splices, and terminations. Provides mechanical protection for delicate components. Can be used for component packaging and for rugged marking of cables.

**Installation**

Minimum shrink temperature: 110°C [230°F]  
Minimum full recovery temperature: 135°C [275°F]

**Operating Temperature Range**

-55°C to 135°C  
[-67°F to 275°F]

**Specifications/Approvals**

Series	UL	CSA	Military	Raychem
CRN Type 1 (black)	E35586 600 V, 125°C	LR31929 (black only) 600 V, 125°C	AMS-DTL-23053/6*, Class I	RT-360, Type 1 RK-6003
CRN Type 2 (clear)	—	—	AMS-DTL-23053/6*, Class 2	RT-360, Type 2

\*Formerly MIL-I-23053/6 and MIL-DTL-23053/6.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

**CRN** (Continued)

**Product Dimensions**

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
3/64	1.2 [0.046]	0.6 [0.023]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/16	1.6 [0.063]	0.8 [0.031]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
3/32	2.4 [0.093]	1.2 [0.046]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/8	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
3/16	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
1/4	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
3/8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
1/2	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
3/4	19.1 [0.750]	9.5 [0.375]	0.89 ± 0.12 [0.035 ± 0.005]

\*\*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

**Ordering Information**

Color	Standard	Black (-0)
	Nonstandard	Clear (-X, not flame-retardant)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	In 1.2-meter [4-foot] lengths.	
Ordering description***	Specify product name, size and color (for example, CRN 1/4-0).	

\*\*\*Europe only. For supply to MIL spec., add -MS to ordering description.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)