

SERIES 60AR

Rugged and Sealed Joystick

FEATURES

- Three-in-One Joystick, Optical Encoder and Pushbutton
- Shaft and panel sealed to IP67 against liquids and particulates
- Choices of knobs, cable length and termination
- Customized solutions available


APPLICATIONS

- Aerospace
- Military vehicles and devices
- Mobile electronics for outdoor use





DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Unless otherwise specified, standard tolerance are:
 Linear $\pm .025$
 Diameter $\pm .010$
 Angle $\pm 2.0^\circ$




Cable Connector Version





PANEL SEAL GASKET NOT SHOWN TO ILLUSTRATE MOUNTING SURFACE

Recommended Panel Cut Out



Pin Version




PANEL SEAL GASKET NOT SHOWN IN LOWER VIEWS TO ILLUSTRATE MOUNTING SURFACE

ORDERING INFORMATION

- 60AR18-4-060S**
- Angle of Throw:** 18= 18° or 20 positions, 08= Non-detent or 20 positions, 00= Non-turn
- Joystick:** 4= Four contacts & four directions; 8= Four contacts & eight directions
- Termination:** 0.050" center P= pin header; C= connector; S= stripped cable
- Cable Length:** 020 thru 250 in 1/2 inch increments, 060= 6.0 inch cable, leave blank if pinned

For prices and custom configurations, contact a local sales office, an authorized distributor, or Grayhill's sales department.

JOYSTICK OPERATION + ENCODER WAVEFORM AND TRUTH TABLE Standard Quadrature 2-Bit Code

SPECIFICATIONS
Environmental Specifications
Operating Temperature Range: -40°C to 85°C

Storage Temperature Range: -40°C to 100°C

Humidity: 96 hours at 90-95% humidity at 40°C

Mechanical Vibration: Harmonic motion with amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours

Mechanical shock:

Test 1: 100g for 6Ms half sine wave with velocity change of 12.3 ft/s.

Test 2: 100g for 6 Ms sawtooth wave with velocity change of 9.7 ft/s.

Shaft and panel Seal: IP67, 1 meter submersion for 30 minutes

Joystick Electrical & Mechanical Specifications
Supply Current: 5 Ma, maximum

Output Code: 2-bit

Logic Output Characteristics: Neutral Position: 2.5±0.5 Vdc, High-state Position: >4.5 Vdc, Low-state Position: <0.5 Vdc

Mechanical Life (Joystick): 500k actuations, minimum in each direction

Actuation Force (Joystick): 1500±300g (X&Y directions only)

Angle of Throw: 3.5°+2/1° (X&Y directions only, at electrical contact)

Pushbutton Electrical & Mechanical Specifications
Rating: 10 Ma at 5 Vdc, resistive

Contact Resistance: Less than 10 Ω
Contact Bounce: <4 Ms make, <10 Ms break

Mechanical Life (Pushbutton): 1 million actuations, minimum

Actuation Force (Pushbutton): 1600±400g

Pushbutton Travel: .015±.005 in

Rotary Electrical & Mechanical Specifications
Operating Voltage: 5.00±25 Vdc

Supply Current: 20 Ma, maximum at 5 Vdc

Minimum Sink Current: 2.0 Ma for 5 Vdc

Output: Open collector phototransistor, external pull-up resistors are required

Output Code: 2-bit quadrature, channel "A" leads channel "B" by 90° electrically during clockwise rotation of the shaft

Logic Output Characteristics: Logic-high shall be no less than 3.5 Vdc, Logic-low shall be no greater than 1.0 Vdc

Optical Rise Time: 30 μ s, maximum

Optical Fall Time: 30 μ s, maximum

Mechanical Life (Rotational): 1 million cycles, minimum (1 cycle is a rotation through all positions and a full return)

Average Rotational Torque: 8.0±30% in-oz, initial

Shaft Push-out Force: 60 lbs, minimum before failure

Shaft Side-load Force: 25 lbs, minimum before failure

Terminal Strength: 15 lbs pull-out force, minimum for cable or header termination

Solderability: 95% free of pin holes or voids

Maximum Rotational Speed: 100 Rpm

Mounting Torque: 15 in-lbs maximum

Specifications are subject to change

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru