

**Features:**



- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 280mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 70,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours

**Fan-S Division**

Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-12025C * AW12	12	0.11	1.32	1500	1.618	57.205	0.074	1.879	27.2	156.0
FAD1-12025C * LW12	12	0.15	1.80	1800	2.032	71.806	0.093	2.362	34.4	156.0
FAD1-12025C * MW12	12	0.16	1.92	2050	2.293	81.054	0.113	2.870	38.0	156.0
FAD1-12025C * HW12	12	0.29	3.48	2200	2.486	87.870	0.134	3.403	39.1	156.0
FAD1-12025C * JW12	12	0.39	4.68	2500	2.800	98.965	0.174	4.419	43.3	156.0
FAD1-12025D * AW12	24	0.07	1.68	1500	1.618	57.205	0.074	1.879	27.2	156.0
FAD1-12025D * LW12	24	0.10	2.40	1800	2.032	71.806	0.093	2.362	34.4	156.0
FAD1-12025D * MW12	24	0.13	3.12	2050	2.293	81.054	0.113	2.870	38.0	156.0
FAD1-12025D * HW12	24	0.13	3.12	2200	2.486	87.870	0.134	3.403	39.1	156.0
FAD1-12025D * JW12	24	0.19	4.56	2500	2.800	98.965	0.174	4.419	43.3	156.0
FAD1-12025E * HW12	48	0.10	4.80	2200	2.486	87.870	0.134	3.403	39.1	156.0
FAD1-12025E * JW12	48	0.12	5.76	2500	2.800	98.965	0.174	4.419	43.3	156.0

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru