






N 01501

N 01511

N 01521

DATE OF ISSUE



Pin width	A	B'	B	C	D'	D	E	F ±0,05	Pas	G	*
E	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	10,98	2,74	7,62	2x3
A	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	19,20	2,74	7,62	2x5
B	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	33,12	2,76	7,62	2x8
C	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	49,68	2,76	7,62	2x12
D	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	44,20	2,76	10,5	2x12

TECHNICAL DATA

" D " SUBMINIATURE CONNECTORS

SHELL : Steel
finish : tinned

BODY : Glass filled thermoplastic
Flame retardant to UL 94 V-0
Colour : black

CONTACTS : Material for sockets : brass
Material for pins brass
Finish of contact mating area :
20µ inch Gold over Nickel

ELECTRICAL : Voltage rating : 300 V Rms to 50 Hz
Nominal current : 7,5 A (size 20)
Voltage proof : >1000 V Rms to 50 Hz
Contact resistance : <8,5m Ohms
Insulator resistance : >5000 M Ohms

CLIMATIC : Temperature range : -55°C +85°C
Damp heat 21 days (40°C - 95 % RH)

MECHANICAL : Insertion force per contact : 1,2N x F x 2,5 N

Extraction force per contact : 0,4 N mini

Mating and unmating force size : E 30N maxi 3,5N mini

A 50N maxi 4,5N mini

B 83N maxi 8,0N mini

C 123N maxi 11,0N mini

D 166N maxi 14,5N mini

(With or without dimples)

MARKING : Amphenol -(serie number)
Commercial reference
Manufacturing date

L 777D E 09 S

L = RoHS

777 Tinned Shell
777 Tinned shell with DIMPLES
nonabrasive dielectric

Shell size :

E-A-B-C-D

Mounting type

Configuration :

09-15-25-37-50

contact type :

Solder cup

Contact type : S = female

P = male

Amphenol Socapex
Usine de Dole

SCHEM: 1-1

PLAN NOTICE

Creation plan: 01/7F
MODIFICATION DATE: 01/7F

DESIGNATION: 017F

L**7D****

ORGANISATION ET UTILISATION REQUIERENT SAUF AUTORISATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru