

**RAFIX 22 QR - Pushbutton, illuminated, flush lens, square collar, plastic front ring, momentary**  
**1.30.240.051/1308**



#### General information

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Form of lens        | flat lens       |
| Color of lens       | transparent red |
| Color of front ring | silver-grey     |
| Form of collar      | square          |

#### Dimensions

|   |                |
|---|----------------|
| Dimensions of collar                            | 29.8 x 29.8 mm |
| Overall height                                  | 9.4 mm         |
| Mounting depth with contact block without cable | 56.4 mm        |
| Mounting hole                                   | ø 22.3 mm      |
| Mounting grid                                   | 50 x 30 mm     |

#### Mechanical design

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Mounting         | ring nut  |
| Contact function | momentary |
| Illumination     | yes       |

#### Mechanical characteristics

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Operating travel     | 4 mm                                |
| Operating force max. | approx. 5 N for 1 switching element |
| Robustness max.      | 100 N                               |

#### Other specifications

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Operating life (operations)          | 1,000,000 momentary / 500,000 latching cycle |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529)                          |
| Ambient temp. operating min.         | -25 °C                                       |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                       |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                       |
| Storage temperature max.             | +80 °C                                       |
| Environmental resistance             | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78     |
| ROHS compliant                       | yes  |
| REACH compliant                      | yes  |

---

Panel cut-out to IEC 60947-5-1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)