


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
N/C	RELEASED PER ECN T-20344	95Sep14	3CG



COMPONENT NUMBER	BUS CABLE	STUB CABLE
D-500-046X-2-612-ZZZ	10612-24-9	10612-24-96
D-500-046X-2-613-ZZZ	10613-24-9	10613-24-96
D-500-046X-2-614-ZZZ	10614-24-9	10614-24-96

D-500-046X-2-XXX-ZZZ

SCHEMATIC  
5=STANDARD (AS SHOWN)  
6=REVERSE  
(BUS 1 AND BUS 2 ON SAME SIDE)

LENGTH OF CABLE IN INCHES

CABLE  
612=10612  
613=10613  
614=10614

2=TWO STUB

COMPONENT NUMBER

# SPECIFICATION CONTROL DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check for the latest revision.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DIMENSIONS ARE IN INCHES.  
METRIC DIMENSIONS ARE  
IN BRACKETS.

DECIMALS  
.XXX ± — { — mm }  
.XX ± — { — mm }  
ANGLES  
.X — ± —  
WEIGHT  
— g { — lbs }


DRAWN	D.PIQUE	95JUL31
CHECKED		
APPROVED		
APPROVED		
CAD NAME 001823-1.DWG		
THIRD ANGLE PROJECTION		

<b>tyco</b> Electronics		Tyco Electronics Corporation 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		<b>Raychem</b>	
TITLE TWO STUB IN-LINE DATA BUS MICRO COUPLER 04 SERIES					
SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. D-500-046X-2-XXX-ZZZ	REV N/C	DO NOT SCALE THIS DRAWING	
SHEET 1 OF 2					

1. MATERIAL AND FINISHES:
  - 1.1 INTERNAL COMPONENTS:
    - TRANSFORMER TO MIL-T-21038 AND MIL-STD-1553/B
    - RESISTORS TO MIL-R-39007/9, 57.6 OHMS
  - 1.2 SHIELDED CASE: ALUMINUM PER ASTM B 618, ALLOY A03560 COND. F. OR ASTM B211, ALLOY A92017
  - 1.3 SEALED STRAIN RELIEF COVER: MODIFIED CROSS-LINKED ELASTOMER, BLACK, TO RAYCHEM SPECIFICATION RK-6713.
  - 1.4 SCREW INSERT: STAINLESS STEEL PER ASTM 276 UNS S32100.
  - 1.5 CABLE (SEE CABLE TABULATION, SHEET 1). TO RAYCHEM SPECIFICATION 1200.
2. APPLICATION:
  - 2.1 THIS COUPLER IS DESIGNED TO BE INSTALLED INTO A DIGITAL MULTIPLEX ASSEMBLY MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-STD-1553B.
    - 2.1.1 FOR CABLE SPLICING USE FLEXIBLE SPLICE KIT D-150-9133.
  - 2.2 FOR NETWORK LAYOUT ASSISTANCE CONSULT RAYCHEM TECHNICAL SERVICES.
  - 2.3 CABLE BEND RADIUS PER MIL-W-5088 STATIC BEND: 5 x CABLE O.D. MIN.  
DYNAMIC BEND: 10 x CABLE O.D. MIN.
3. TEMPERATURE:
  - 3.1 OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO +150°C
4. PERFORMANCE SPECIFICATIONS:
  - 4.1 TRANSFORMER MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF MIL-STD-1553B.
  - 4.2
5. WEIGHT:
  - 5.1 MAXIMUM WEIGHT WITHOUT CABLE: 18 GRAMS MAX.
6. ORDERING INFORMATION:

ORDER PER COMPONENT NUMBER. (SEE SHEET 1) AND DESIRED "ZZZ" CABLE LENGTH. SPLICE KITS TO BE ORDERED SEPARATELY.  
SPECIFY CERTIFICATION OF CONFORMANCE REQUIREMENTS AS SEPARATE LINE ITEM.

TWO STUB COUPLER SCHEMATIC



If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check for the latest revision.

CAD NAME: 001823-2.DWG

DRAWN

DCP

95JUL31

SIZE

CODE IDENT. NO.

DWG. NO.

A

06090

D-500-046X-2-XXX-ZZZ

ISSUED

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 2 OF 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)