

## Main

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Device short name  | C                               |
| Enclosure type     | Standard                        |
| Head type          | Type C turret head rotary lever |
| Provided equipment | Receptacle                      |
| Series name        | Heavy duty                      |

## Complementary

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Line Rated Current         | 10 A                                                                 |
| Body material              | Zinc alloy                                                           |
| Contact code designation   | A600<br>Q600                                                         |
| Contacts material          | Silver alloy (Ag/Ni)                                                 |
| Contact operation          | Snap action                                                          |
| Electrical connection      | 5 STOWA 12 ft pre-wired cable                                        |
| Maximum displacement angle | 90 °                                                                 |
| Number of connectors       | 1 green ground connection<br>1 white<br>2 black<br>3 red<br>4 orange |
| Pilot light                | Without pilot lamp                                                   |
| Specificity of operator    | Standard pre-travel                                                  |
| Switch actuation           | CW and CCW                                                           |
| Tilting angle              | 10 °                                                                 |
| Torque value               | 4 lbf.in                                                             |
| Tripping angle             | 4 °                                                                  |

## Environment

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ambient air temperature for operation | -20...185 °F           |
| product certifications                | CE<br>CSA<br>UL listed |

## Offer Sustainability

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                                                                                  | Not Green Premium product                                                                                                  |
| Will not be Compliant                                                                                                      | Will not be Compliant                                                                                                      |
| Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                          |
| Available                                                                                                                  | Available                                                                                                                  |
| Need no specific recycling operations                                                                                      | Need no specific recycling operations                                                                                      |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                               |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)