

"Stay Connected" with




HEYware Products

a PennEngineering® Company


Heyco® Nylon PCB Supports - Screw and Lock

▼ ALL NEW PRODUCTS! ▼




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 SELF-TAPPING SCREW

HHCBS




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
M4 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-M4



BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-632



BAYONET SNAP FIT 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HCBS-TF-632

	Maximum Thickness*		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		
	in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.	
PCB	.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0	
Chassis	.312	7,9	6-32			threaded		M4			threaded		6-32			threaded		6-32			threaded		6-32		
A		PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION
in.	mm.																								
.250	6,4	10616	HHCBS-04 †																						
.375	9,5	10617	HHCBS-06	10829	HLCBS-TF-M4-06	10890	HLCBS-TF-632-06	10897	HCBS-TF-632-06																
.500	12,7	10618	HHCBS-08	10830	HLCBS-TF-M4-08	10891	HLCBS-TF-632-08	10898	HCBS-TF-632-08																
.625	15,9	10619	HHCBS-10	10831	HLCBS-TF-M4-10	10892	HLCBS-TF-632-10	10899	HCBS-TF-632-10																
.750	19,1	10620	HHCBS-12	10832	HLCBS-TF-M4-12	10893	HLCBS-TF-632-12	10900	HCBS-TF-632-12																
.875	22,2	10621	HHCBS-14	10833	HLCBS-TF-M4-14	10894	HLCBS-TF-632-14	10901	HCBS-TF-632-14																
1.000	25,4	10622	HHCBS-16	10834	HLCBS-TF-M4-16	10895	HLCBS-TF-632-16	10902	HCBS-TF-632-16																
1.125	28,6	10623	HHCBS-18																						
1.250	31,8	10624	HHCBS-20																						
1.406	35,7	10625	HHCBS-22.5																						

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

*Refers to thread depth at chassis which is .312" (7,9 mm)

**Consult Heyco for HLCBS-TF in V-0 material

†Thread depth is .20" (5,2 mm)

Quick
Specs

Material: Nylon 6/6
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru