




ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	PM3-PE	3mm Polycarbonate Panel Mount Extended Housing
2	1	PM3-HP	3mm Panel Mount Wide Range Plug
3	1	PM3-VS	3mm Viton Sealing Ring
4	1	WASH-1009	M6 Internal Tooth Lock Washer
5	1	NUT-1004	M6x1 Thin Nut
6	1	3XX-S	3mm LED, SEE SHEET #2
7	1	PCBA-1081	8~48V Universal Power Board
8	2	BWS24-1061-BK	24AWG Wire, UL Style 1061, Black

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release	04/12/12	T. Y.



- NOTES:
1. SEALED TO IP67 RATING
 2. WIDE RANGE VOLTAGE INPUT, 8-48 VAC/VDC
 3. BI-POLAR OPERATION
 4. ROHS COMPLIANT
 5. MOUNTING HARDWARE SHIPPED NON-ASSEMBLED
 6. INSERT VITON RING ON PANEL MOUNT PRIOR TO PANEL INSERTION

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire	
.XX ± .02			
.XXX ± .010		PART NO: PM3-PXXXWXX.X	
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 04/12/12	REVISION: A	
CHECKED: B. Oliver	DATE: 04/12/12	CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 2	
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Assembly Part Number	LED Part Number	Peak Wave Length λ_p (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PADWXX.X	3SAD-S	610	AMBER	WHITE DIFFUSED	8-48	100	120
PM3-PBWDWXX.X	3BWD0.245S	470	BLUE	WHITE DIFFUSED	8-48	200	120
PM3-PGDWXX.X	3SGD-S	568	GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PHDWXX.X	3HD-S	625	HE RED	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120
PM3-PPGDWXX.X	3SPGD-S	555	PURE GREEN	WHITE DIFFUSED	8-48	20	120
PM3-PRDWXX.X	3SRD-S	645	RED	WHITE DIFFUSED	8-48	40	120
PM3-PYDWXX.X	3SYD-S	585	YELLOW	WHITE DIFFUSED	8-48	30	120


Assembly Part Number	LED Part Number	Color Temperature	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA		Viewing Angle
					Typ Vf (VAC/VDC)	LED Iv (mcd)	
					TYP	TYP	
PM3-PDWXX.X	3UWD2.555N	5000K	NEUTRAL WHITE	WHITE DIFFUSED	8-48	2500	120

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

MAXIMUM POWER DISSIPATION _____ 400 mW

OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -30°C ~ 85°C

STORAGE TEMPERATURE _____ -40°C ~ 85°C

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
<u>DECIMALS</u> <u>ANGULAR</u>			
		TITLE: IP67 Rated Panel Mount Indicator w/ Wire	
DESIGNED:	DATE:	PART NO:	REVISION:
Ty Yin	04/12/12	PM3-PXXXWXX.X	A
CHECKED:	DATE:	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2
B. Oliver	04/12/12	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru