

Data Sheet

Synthesized In-Circuit LCR/ESR Meters

Models 885 & 886



Model 885



SMD Probe (included)

The B&K Precision models 885 and 886 synthesized in-circuit LCR/ESR meters are the first handheld meters of this type on the market, with a wide range of test frequencies up to 10 kHz for model 885 and 100 kHz for model 886, many measurement parameters including Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and θ as well. The 885 and 886 are designed for both component evaluation on the production line and fundamental impedance testing for benchtop applications. With a built-in direct test fixture, you can test the lead components very easily. The optional 4-wire test clip can give a convenient connection to larger components and assemblies with the accuracy of 4-wire testing. The LCR meters offer fast, reliable, and versatile testing at low cost, making the 885 and 886 the most advanced handheld LCR meters available on the market today.

Features & Benefits

- Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and θ
- Test conditions: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz (model 886 only), 1 Vrms, 0.25 Vrms, 0.05 Vrms
- 0.5% basic accuracy
- Dual LCD display
- SMD surface mount tweezer probe included
- Very quick response, user-friendly
- Fully auto/manual selection
- DC resistance measurement
- Rechargeable battery / AC powered

Specifications		885 & 886			
Test Frequencies	100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz (model 886 only)				
Frequency Accuracy	± 0.1%				
Test Levels	1 Vrms, 0.25 Vrms, 0.05 Vrms, 1 Vdc (for DCR)				
Level Accuracy	± 5%				
Output Impedance	100 Ω , ± 5%				
Impedance (Z)	Frequency	Maximum	Minimum	Best Resolution	
	DCR	20 M Ω	0.1 Ω	0.001	
	100 Hz	20 M Ω	0.1 Ω	0.001	
	120 Hz	20 M Ω	0.1 Ω	0.001	
	1 kHz	20 M Ω	0.1 Ω	0.001	
	10 kHz	20 M Ω	0.1 Ω	0.001	
	100 kHz	10 M Ω	0.1 Ω	0.001	
Capacitance (C)	Frequency	Maximum	Minimum	Best Resolution	
	100 Hz	15.91 mF	79.57 pF	0.001	
	120 Hz	13.26 mF	66.31 pF	0.001	
	1 kHz	1.591 mF	7.957 pF	0.001	
	10 kHz	159.1 μ F	0.795 pF	0.001	
	100 kHz	15.91 μ F	0.159 pF	0.001	
Inductance (L)	Frequency	Maximum	Minimum	Best Resolution	
	100 Hz	31.83 kH	159.1 μ H	0.001	
	120 Hz	26.52 kH	132.6 μ H	0.001	
	1 kHz	31.83 kH	15.91 μ H	0.001	
	10 kHz	318.3 H	1.591 μ H	0.001	
	100 kHz	31.83 H	0.159 μ H	0.001	
General					
Operating Temperature	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)				
Storage Temperature	-4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °C)				
Relative Humidity	up to 85%				
Battery Type	Ni-MH or Alkaline (2 x AA size)				
Battery Charge	Constant current 150 mA approximately				
Battery Operating Life	2.5 hours typical				
AC Operation	110 V/220 VAC, 60/50 Hz with proper adapter*				
Low Power Warning	under 2.2 V				
Dimensions (LxWxH)	6.9" x 3.4" x 1.9" (174 x 86 x 48mm)				
Weight	1.1 lbs (470 g)				
Three-Year Warranty					
Standard Accessories	User manual, SMD probe, rechargeable battery, shorting bar, and AC adapter*				
Optional Accessories	Carrying case, TL08C Kelvin clip, TL885B 4-wire test clip, BC 885 110 V AC adapter, and BC 885 EXD 220 V AC adapter				

* The 885 and 886 include a 110 V AC adapter. For a 220 V AC adapter, order model 885 EXD or 886 EXD.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru