

## Network cable - VS-PPC/PL-PPC/PL-94F-LI/5,0 - 1415982

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 plug/IP67 push-pull plastic housing on RJ45 plug/IP67 push-pull plastic housing, line, length 5 m



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	222.22 GRM
Custom tariff number	85444210
Country of origin	Poland

### Technical data

#### Mechanical characteristics

Standards/specifications	IEC PAS 61076-3-117
Number of positions	8
Number of slots	1
Connection profile	RJ45 8(8)
Locking type	Push Pull
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 200
Cable diameter	6.70 mm
Cable exit	Straight
Cable structure	4x2xAWG26/7; S/FTP
Length of cable	5 m
Color	black

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

## Network cable - VS-PPC/PL-PPC/PL-94F-LI/5,0 - 1415982

### Technical data

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP65/67
----------------------	---------

#### Material data

Inflammability class according to UL 94	V2
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021

#### Electrical characteristics

Transmission characteristics (category)	CAT6
---	------

#### Line characteristics

Cable type	Ethernet
Cable structure	4x2xAWG26/7; S/FTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.04 mm
Thickness, insulation	0.28 mm (signal line)
	0.65 mm (Outer cable sheath)
External cable diameter	6.4 mm ±0.2 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
External sheath, color	water blue RAL 5021
Transmission medium	Copper
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	≤ 290000000 Ω/km (at 20 °C)
Transmission characteristics (category)	CAT6 <sub>A</sub>
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Shield attenuation	≥ 80 dB (at 30 ... 100 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 100 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	4 pairs
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
Outer sheath, material	PUR

## Network cable - VS-PPC/PL-PPC/PL-94F-LI/5,0 - 1415982

### Technical data

#### Line characteristics

Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	43 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	25.6 mm
Smallest bending radius, movable installation	51.2 mm
Tensile strength short-term/long-term	≤ 100 N
Flame resistance	IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
	-10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC000830

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616

### Drawings


# Network cable - VS-PPC/PL-PPC/PL-94F-LI/5,0 - 1415982

Cable cross section




Ethernet [94F]

Circuit diagram



Dimensioned drawing



Push-pull RJ45 connector IP65/67

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)