



**Asymmetrical - Bridge
Trench + Field Stop IGBT®
Power Module**

**$V_{CES} = 1700V$
 $I_C = 150A @ T_c = 80^\circ C$**



Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Switched Reluctance Motor Drives

Features

- Trench + Field Stop IGBT® Technology
 - Low voltage drop
 - Low tail current
 - Switching frequency up to 20 kHz
 - Soft recovery parallel diodes
 - Low diode VF
 - Low leakage current
 - Avalanche energy rated
 - RBSOA and SCSOA rated
- Kelvin emitter for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Easy paralleling due to positive TC of VCEsat
- Low profile
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{CES}	Collector - Emitter Breakdown Voltage	1700	V
I_C	Continuous Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	250
		$T_c = 80^\circ C$	150
I_{CM}	Pulsed Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	300
V_{GE}	Gate - Emitter Voltage	± 20	V
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	890
RBSOA	Reverse Bias Safe Operating Area	$T_j = 125^\circ C$	300A @ 1600V

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0\text{V}, V_{CE} = 1700\text{V}$			350	μA
$V_{CE(sat)}$	Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	2.0	2.4	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	2.4		
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 3\text{mA}$	5.0	5.8	6.5	V
I_{GES}	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$			600	nA








Dynamic Characteristics




Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{GE} = 0\text{V}$		13.5		nF
C_{oes}	Output Capacitance	$V_{CE} = 25\text{V}$		0.55		
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		0.44		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (25°C)		370		ns
T_r	Rise Time	$V_{GE} = 15\text{V}$		40		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time	$V_{Bus} = 900\text{V}$		650		
T_f	Fall Time	$I_C = 150\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$		180		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (125°C)		400		ns
T_r	Rise Time	$V_{GE} = 15\text{V}$		50		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time	$V_{Bus} = 900\text{V}$		800		
T_f	Fall Time	$I_C = 150\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$		300		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	$V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 900\text{V}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	48		mJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy	$I_C = 150\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	47		

Diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		1700			V
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 1700\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		350	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		600	
I_F	DC Forward Current		$T_c = 80^\circ\text{C}$	150		A
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 150\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	1.8	2.2	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	1.9		
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 150\text{A}$ $V_R = 900\text{V}$ $di/dt = 1600\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	385		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	490		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$	38		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	62		
E_r	Reverse Recovery Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$	17.5		mJ
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	35		

Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru