

Fuse Blocks, 5 x 20 and 5 x 25 mm


Altech fuse terminals are also available with light indication - CF4U(L). A specially designed built-in circuit gives light indication in the event of fuse blow out. Thus, fault in a circuit can be easily located. No polarity is required.

Important:

The disconnecting device is not suitable for interrupting load. The supply must be switched off before operating the slide link/lever.

† Fuses are sold separately see pages 100-101.

* Add required voltage to part number as a suffix. i.e. CF4U(L)/6-60 V AC/DC.



Terminal Width	8 mm
Height x Length	57.6 x 57 mm
Stripping Length	9.5 mm
Insulation Material	Polyamide 6.6
Type of Connection	2 screw clamps
LED Voltage	6-60 V AC/DC 90-240 V AC/DC
Size of Fuse Used Type of Fuse Used	Ø5x20, Ø5x25 mm Glass
Approvals	
Wire Range	22-10 AWG
Voltage Rating	600 V
Current Rating	10 A
Torque	7 lb-in
Other Approvals	

Terminal Block

DIN Rail
for ordering information
refer to pages 90-91

End Stop
for ordering information
refer to page 92

Internal Jumper	2 pole	
	3 pole	
	4 pole	
	10 pole	

Insulated Internal Jumper	2 pole	
	3 pole	
	4 pole	
	10 pole	

Current Bar	2 pole	
	3 pole	
	4 pole	
	10 pole	

Shorting Sleeve & Screw

External Jumper	2 pole	
	3 pole	
	4 pole	
	10 pole	

Marking Tags (on terminal)
(on Lever)

CF4U†

NEW


No End Plate Required.

8 mm
57.6 x 57 mm
9.5 mm
Polyamide 6.6
2 screw clamps
Ø5x20, Ø5x25 mm Glass
22-10 AWG
600 V
10 A
7 lb-in

RoHS
CE

Cat. No.	Std. Pk.
----------	----------

CF4U 100



CA702 50
CA802 50

CA711/2	100
CA711/3	50
CA711/4	50
CA711/10	20

MT8 100
MT8 100

CF4U(L)†*

NEW


No Polarity Required.

8 mm
57.6 x 57 mm
9.5 mm
Polyamide 6.6
2 screw clamps
CF4U(L)/6-60V CF4U(L)/90-240V
Ø5x20, Ø5x25 mm Glass
22-10 AWG
600 V
10 A
7 lb-in


RoHS
CE

Cat. No.	Std. Pk.
----------	----------

CF4U(L)* 50



CA702 50
CA802 50



CA711/2	100
CA711/3	50
CA711/4	50
CA711/10	25

MT8 100
MT8 100

COLOR BLOCKS
(other than standard grey)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example for color Red: **Cat.No./R**

Color	Ordering Suffix
Red	R
Yellow	Y
Blue	BU
Green	G

Consult Altech for availability:

Orange	O
Beige	BG
Dark Brown	DB
Black	BL
White	W

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru