

PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35 - 1706756

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PCB terminal block, Nominal current: 32 A, Nom. voltage: 630 V, Pitch: 6.35 mm, Number of positions: 4, Connection method: Screw connection, Mounting: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 0 °, Color: green

The illustration shows the 5-pos. version

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	11.18 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	19.05 mm
Height	21.5 mm
Pitch	6.35 mm
Dimension a	19.05 mm
Pin dimensions	0,9 x 0,9 mm
Hole diameter	1.3 mm

General

Range of articles	MKDS 5
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/3)	500 V
Rated voltage (III/2)	630 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE

PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35 - 1706756

Technical data

General

Nominal current I _N	32 A
Nominal cross section	4 mm ²
Maximum load current	32 A
Solder pin surface	Sn
Inflammability class according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A4
Stripping length	8 mm
Number of positions	4
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.5 Nm
Tightening torque max	0.6 Nm

Connection data

Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	10
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
Minimum AWG according to UL/CUL	30
Maximum AWG according to UL/CUL	10

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35 - 1706756

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440401
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / GL / CCA / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10
Nominal current I _N	10 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35 - 1706756

Approvals

UL Recognized		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	30-10	30-10
Nominal current I _N	30 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

SEV	
mm ² /AWG/kcmil	4
Nominal voltage U _N	450 V

cUL Recognized		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	30-10	30-10
Nominal current I _N	30 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

GL

CCA	
mm ² /AWG/kcmil	6
Nominal voltage U _N	500 V

GOST

GOST

PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35 - 1706756

Approvals



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru