

SAC-4P- 5,0-186/M12FS

Order No.: 1509490



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1509490>

Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, Black-gray RAL 7021, Free conductor end, on Socket, straight M12, A-coded, Cable length: 5 m

Commercial data

GTIN (EAN)	4017918899134
sales group	D111
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Weight/Piece	0.2906 KG
Catalog page information	Page 12 (PC-2005)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
11/07/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Length of cable	5 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	PUR POWER 0.75 mm² black
Cable type (abbreviation)	186
Cable abbreviation	LiY11Y
Conductor cross section	0.75 mm²
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.75 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
	≥ 0.76 mm (Outer cable sheath)
External cable diameter	5.90 mm
Wire colors	Brown, white, blue, black
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	≥ 1 MΩ*km
Conductor resistance	max. 26 Ω/km
Nominal voltage, conductor	≤ 300 V
Test voltage, conductor	≥ 3000 V
Overall twist	4 wires, twisted

Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	57 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	59 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	5 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549

Certificates / Approvals




Certification

CUL Listed, UL Listed


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing



M12 x 1 female connector, straight


Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Schematic diagram

Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru