

Description


- The IQXT-260-6 employs an analogue ASIC for the oscillator and a high-order temperature compensation circuit in a 2.5 x 2.0mm size package.
- Model: IQXT-260-6
- Model Issue number: 1

Frequency Parameters


- Frequency: 26.0MHz
- Frequency Tolerance: $\pm 1.00\text{ppm}$
- Tolerance Condition: @ 25°C $\pm 2^\circ\text{C}$
- Frequency Stability: $\pm 0.50\text{ppm}$
- Operating Temperature Range: -40.00 to 85.00°C
- Ageing:
 - $\pm 1\text{ppm}$ max over 1yr @ 25°C
 - $\pm 1.5\text{ppm}$ max over 2yrs @ 25°C
 - $\pm 2.5\text{ppm}$ max over 5yrs @ 25°C
 - $\pm 5\text{ppm}$ max over 10yrs @ 25°C
- Frequency Stability: TA varied over -30 to 85°C, measurement referenced to frequency observed with $F_{\text{ref}} = (F_{\text{max}} + F_{\text{min}})/2$, $V_s = 2.8\text{V}$ and load = 10k Ω /10pF: $\pm 0.5\text{ppm}$ max
- Frequency Stability: TA varied over -40 to -30°C, measurement referenced to frequency observed with $F_{\text{ref}} = (F_{\text{max}} + F_{\text{min}})/2$, $V_s = 2.8\text{V}$ and load = 10k Ω /10pF: $\pm 3\text{ppm}$ max
- Frequency Slope (minimum of one frequency reading every 2°C):
 - 20 to 65°C: 0.05ppm/°C max
 - 30 to 85°C: 0.1ppm/°C max
 - 40 to -30°C: 0.35ppm/°C max
- Static Temperature Hysteresis (frequency change after reciprocal temperature ramped over the operating range - frequency measured before and after @ 25°C): 0.6ppm max
- Supply Voltage Variation ($\pm 5\%$ change @ 25°C): $\pm 0.1\text{ppm}$ max
- Load Variation ($\pm 5\%$ change @ 25°C): $\pm 0.1\text{ppm}$ max
- Reflow Variation (after two consecutive reflows as per profile shown and 1hr recovery @ 25°C): $\pm 1\text{ppm}$ max
- Root Allan Variance (Tau=1sec): 0.3ppb max
- G Sensitivity (within 30Hz to 1500Hz): 2ppb/G max
- Note: Parts should be shielded from drafts causing unexpected thermal gradients. Temperature changes due to ambient air currents can lead to short term frequency drift.

Electrical Parameters


- Supply Voltage: 2.8V nominal
- Current Draw: 1.50mA
- Supply Voltage Range: 1.7V min to 3.3V max
- Supply Current (@ TA=25°C, Vs max and load=10k Ω /10pF): 1.5mA max
- Note: Nominal supply voltage applies for all measurements unless otherwise stated.



Outline (mm)



Pb-Free Reflow



Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Output Details

- Output Compatibility Clipped Sine
- Drive Capability 10kΩ//10pF ±10%
- Output Voltage Level (@ TA=25°C, Vs min and load=10kΩ//10pF): 0.8V pk-pk min
- Start Up Time (amplitude within 90% of specified output level): 2ms max
- Start Up Time (frequency within ±0.5ppm of steady state frequency): 2ms max
- Output: DC coupled
- Note: AC-coupled output requires an external capacitor, ≥1nF recommended.

Noise Parameters

- Phase Noise @ 25°C (typ):
 - 62dBc/Hz @ 1Hz
 - 91dBc/Hz @ 10Hz
 - 115dBc/Hz @ 100Hz
 - 136dBc/Hz @ 1kHz
 - 150dBc/Hz @ 10kHz
 - 152dBc/Hz @ 100kHz
- Harmonics: -8dBc max

Environmental Parameters

- Storage Temperature Range: -40 to 85°C
- Shock: MIL-STD-202 M213: Half sine wave acceleration of 3000G peak amplitude, duration 0.3ms, velocity 12.3ft/s.
- Vibration: JESD22-B103-B: 10G peak acceleration for 20mins, 12 cycles in each of the 3 orientations, tested from 10-2000Hz.
- Moisture Resistance: MIL-STD-202 M106g: 1000hrs @ 85°C, 85% RH, biased.
- Thermal Cycling: JESD22 Method JA-104C: 1000 temperature cycles, where each cycle consists of a 25mins soak time @ -40°C followed by a 25mins soak time @ 85°C, with a 60secs maximum transition time between temperatures, air to air transition.
- Note: Frequency shift ≤1ppm after environmental conditions.

Manufacturing Details

- Maximum Process Temperature: 260°C (40secs max)

Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): Not Applicable

Packaging Details

- Pack Style: Cutt In tape, cut from a reel
Pack Size: 100
- *Alternative packing option available*

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru