





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011  
 © COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
AI	-	H	ECR-12-010700	11/06/12	MJG	DP



- 1 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.  
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.  
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.  
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042  
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
- 2 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.  
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL ELECTROPLATE OVER ZONE 1.  
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.  
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042  
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
- 3 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
- 4 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.  
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.  
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
- 5 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.  
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.  
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
- 6 HOT-DIPPED PRETIN
- 7 1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
- 8 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290  
1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3,
- 9 SERATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
- 10. WIRE RANGE: 0.20 - 0.50 mm<sup>2</sup> (24-20 AWG)
- 11. INSULATION RANGE: 1.1 - 1.8 mm (.043-.070) DIA
- 12 SPECIAL REEL WITH 200 PCS FOR REEL-FED HANDTOOL

A	7	STAINLESS STEEL	PHBR	164163-8	164160-8		
A	1	STAINLESS STEEL	BRASS		164160-7		
B	1	STAINLESS STEEL	BRASS	164163-4	164160-6		
A	2	STAINLESS STEEL	BRASS	164163-2	164160-4		
A	7	STAINLESS STEEL	BRASS	164163-1	164160-3		
B	2	STAINLESS STEEL	BRASS		164160-2		
		REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
 DIMENSIONS: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
 0 PLC ±0.5  
 1 PLC ±0.25  
 2 PLC ±0.15  
 3 PLC ±0.15  
 4 PLC ±  
 ANGLES ±2  
 FINISH  
 MATERIAL SEE TABLE

DWN J.BRIGHT 28/11/11  
 CHK M.GREENER 28/11/11  
 APVD -  
 PRODUCT SPEC 108-10042  
 APPLICATION SPEC 114-19000  
 WEIGHT -  
 CUSTOMER DRAWING

**STE** TE Connectivity  
 PIN ASSEMBLY .062 TYPE III CONTACT LONG SERIES  
 SIZE A200779 CAGE CODE C-164160 DRAWING NO 164160  
 RESTRICTED TO -  
 SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV H

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)