



Main


Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Wireless limit switch
Device short name	XCKW
Body type	Fixed
Head type	Rotary head

Complementary


Body material	Plastic
Head material	Plastic
Lever material	Metal
Fixing mode	By 4 screws
Type of operator	Elastomer spring return roller lever with roller diameter 50 mm
Switch actuation	By 30° cam
Type of approach	1 or 2 programmable direction lateral approach
Communication network type	ZigBee green power 2.4 GHz conforming to IEEE 802.15.4
Electrical composition code	PW1
Emission power	3 mW
Response time	<= 2 ms
Maximum sensing distance	328.08 ft (100 m) in free field 82.02 ft (25 m) in industrial environment 300 m with external antenna
Contact operation	Snap action
Number of steps	1
Minimum torque for tripping	4.42 lbf.in (0.5 N.m)
Maximum actuation speed	3.28 ft/s (1 m/s)
Operating rate	<= 60 cyc/mn
Mechanical durability	400000 cycles
Switching operation per year	3600
Width	1.97 in (50 mm)
Height	5.94 in (151 mm)
Depth	2.68 in (68 mm)
Product weight	0.49 lb(US) (0.22 kg)

Environment

electromagnetic compatibility	Immunity for industrial environments Radiated emission Susceptibility to electromagnetic fields: 3 V/m, 80...2700 MHz, distance = 20 m Susceptibility to electromagnetic fields: 10 V/m, 80...2000 MHz Electrostatic discharge immunity test: 6 kV, on contact (on metal parts) Electrostatic discharge immunity test: 8 kV, in free air (in insulating parts)
shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	+/- 10 mm (vibration frequency: 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 25 gn (vibration frequency: 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK05 conforming to EN 50102
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)




Mounting to be Avoided



Mounting

Head Orientation




(1) PZ1, pozidriv screwdriver, size 1

C : 1 Nm ($\pm 20\%$) / 8.85 lb-in ($\pm 20\%$)

Mounting

Actuator Direction Setting




(1) PZ1, pozidriv screwdriver, size 1

C : 1 Nm ($\pm 20\%$) / 8.85 lb-in ($\pm 20\%$)

Mounting


Actuator Angle Setting



C : 1 Nm ($\pm 20\%$) / 8.85 lb-in ($\pm 20\%$)

Mounting

Characteristics of Actuation



Technical Description

Functionnal Diagram, Travel Distance



(1) Reset

(2) Set

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru