THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – , – .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
H	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR–14–011671	14AUG2014	GSK	BvH

NOTES:
Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m	+30mm
0.5m to 1.0m	+50mm
1.0m to 3.0m	+100mm
< 3.0m	+1.5%



PVC CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.25 mm²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C–track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.8 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–30...+80 °C
Temperature range (mobile)	–5...+80 °C

Contact Layout
Male



Schematic diagram



TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self–securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.25 mm²
Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk)
C–track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.4 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–40...+80 °C
Temperature range (mobile)	–25...+80 °C

	LENGTH"L"	MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM
4 pos	10mtr	PVC	Black	1–2273010–4	4x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1–2273010–3	4x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1–2273010–2	4x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1–2273010–1	4x22AWG PVC 1.5m	5
4 pos	10mtr	PUR	Black	2273010–4	4x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273010–3	4x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273010–2	4x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273010–1	4x22AWG PUR 1.5m	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL –
FINISH –

DWN SATHISH KUMAR .G 12NOV2013
CHK B.VELDHOVEN 12NOV2013
APVD A.VAN ZANDVOORT 12NOV2013
PRODUCT SPEC 108–19483
APPLICATION SPEC 114–32127
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME M8 X 1.0 ANGLED PLUG PIGTAIL
–

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C–2273010	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE	SHEET	REV
NTS	1 OF 1	A1

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru