Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved. including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!





weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M 2:1



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation





S21K_C-P16MCC0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K_C-P16MCC0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K_C-P16MCC0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K_C-P16MCC0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K_C-P16MCC0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K_C-P16MCC0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K_C-P16MCC0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K_C-P16MCC0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K_C-P16MCC0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K_C-P16MCC0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K_C-P16MCC0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K_C-P16MCC0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	Kabel∅ cable∅

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		Kontakt∅/Contact∅:	∅0.5 mm
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Loet/solder	AWG 28
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Oberflaechen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 68		

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-∅ ≤ 4.5mm
washer only at cable-∅ ≤ 5.5mm

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015		Version: revision:	-
Status/state:	Approved		
Erstellt/prepared	15.12.2016		srueckerl
Geaendert/revised	15.12.2016		srueckerl
Freigabe/released	15.12.2016		srueckerl
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	

Benennung/description: Stecker cpl. / plug cpl.
CAD-Nr.: design-ID: 00113295
Teile-ID: part-ID:
Oxaion-Nr.: S21K_C-P16MCC0-__0SZ
Ursprung/origin.:

Werkstoff: material: see BOM
Maßstab: scale: 4:1
Format: size: A3
Einheit: dim.: mm
Bl.: sheet: 1

CAD: Creo Parametric

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru