



ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)

1 SUBTRACT .079 (2.00) FOR BUSHING OPTION B1	2 Std SUBTRACT .083 (2.10) FOR BUSHING OPTION B1
---	---


BUSHING OPTIONS In inches (and millimeters)

B1 1/4-40 UNS .350 (8.90)	B4 Std .250 (6.35)
---	---


TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

M1 Solder Lug EPOXY SEAL .078 (1.98) .156 (3.96) .080 (2.03) .047 (1.19) THK. .030 (0.76)	M2 EPOXY SEAL P.C. Mount (Std) .189 (4.80) .220 (5.60) .050 (1.27) THK. .030 (0.76)
M6 Right Angle P.C. Mount, Horizontal Actuation .106 (2.70) .504 (12.8) Ø.220 (Ø5.60) .050 (1.26) .200 (5.08) .297 (7.54) .663 (16.85) .125 (3.18) .050 (1.26) .500 (12.7) .030 (0.76) EPOXY SEAL SPDT DPDT	.185 (4.70) .030 (0.76) .185 (4.70) .500 (12.7) Ø.073 (Ø1.85) .200 (5.08) .150 (3.81) .050 (1.26) .500 (12.7) .030 (0.76) .185 (4.70) .185 (4.70) .050 (1.26) .500 (12.7) Ø.073 (Ø1.85) .200 (5.08) .150 (3.81) P.C. MOUNTING P.C. MOUNTING

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)



TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)



SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q option - 5A with resistive load @ 125VAC or 28 VDC; 2A with resistive load @ 250 VAC. R option-0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 50,000 make-and-break cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max.

initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,500 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS

Case and Bushings: Glass-filled nylon 6/6,

flame retardant, heat stabilized (UL94V-0)

Actuator: Brass, chrome plated. Internal O-ring seal standard with all actuators.

Frame: Spring steel

Switch Support: Brass, tin-plated


Actuator Pivot & Mounting Bracket: Nylon

Actuator Pivot Retainer: Stainless Steel

Terminal and Contacts: Copper alloy with plated over nickel or silver plate


Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION



Available from your local Grayhill Component Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

HARDWARE In inches (and millimeters)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru