





(Back View)



PCB Layout(Bottom View)

N = Number of poles
Dim A = $N \times 8.25 + 2.0$
Dim B = $(N-1) \times 8.25$

Poles	Tol.	Dim A & B
2-5p	±0.20	
6-10p	±0.25	
11-16p	±0.35	
17-24p	±0.40	
25-30p	±0.50	



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2/06'06	Part No. changed	Tony
△	03/17'09	Add stipulation	Seamus
△	03/17'09	Dimension is changed	Seamus
△	06/04'11	Critical dimension is changed.	Tason
△	06/04'11	The Wire Range is changed from 20-12AWG to 22-12AWG	Tason
△	06/04'11	The tolerance table is changed.	Tason
△	11/27'12	Change the screw plating specification	Jacky
△	11/27'12	Change the dimension from 1.20 to 1.10	Jacky
△	12/03'13	Change the withstand voltage and current	Jacky
△	12/03'13	Add the View	Jacky

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

MATERIALS ELECTRICAL

△₉ RATED VOLTAGE & CURRENT:

△₉ WITHSTAND VOLTAGE:

INSULATION RESISTANCE:

OPERATING TEMPERATURE RANG:

SCREW TORQUE VALUE:

WIRE RANGE:

1) MOLDED PARTS:

2) TERMINAL:

△₃ 3) TERMINAL SCREWS:

△₂ Critical dimension: ▽

APPROVAL:   △₂

△₁ PART NO.:

YK 331 xx 0 x x 00G

NO. OF POLES

02: 2 POLES

03: 3 POLES

04: 4 POLES

...

30: 30 POLES

TERMINAL & SCREW PLATED

0: TERMINAL & SCREW: G/F

△₁ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc

2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F

△₂ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc

cULus / CQC △₂

300 V, 20 A/300 V, 32 A

AC 2500V/Min

1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V

-40 °C ~ +115 °C

8.8 Lb-In/ 8.8 Lb-In..

22 - 12 AWG/22 - 12 AWG △₅

POLYIMIDE 66, UL 94 V-0 BLACK

BRASS, 0.8t, Tin PLATED

STEEL, M3

G:RoHS compliant
(lead<4%) in copper alloy

MARK

0: "@ " MARK

1: "ANY " MARK

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	YK-331 W/o flange & W/o cover Series						
PART NO.	YK331xx0xx00G			DWG NO.	8YK0001-331		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance		
		Jacky	Jacky		X. ±0.50		
		2013.12.23	2013.12.23		X.X ±0.30		
					X.XX ±0.10		
					X° ±1°		
					UNIT: mm		
					SCALE: NONE		
					REV.: G		
					SHEET: 01/01		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru