

HONEYWELL
PART NUMBER

2EN19-RB

FAA-PMA 


REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
29	0013209	TSG 01JUN05	AK

4

3

2

1


 $\varnothing 1.50$  $\varnothing .250$ 3X $\varnothing .047$ HOLE FOR
WIRE LOCKING1.375 $\pm$.030
FREE
POSITION

1.0

MICRO SWITCH
FREMONT, ILL. U.S.A.

2.720 MAX

(.780)



CIRCUIT DIAGRAM


- .072 $\pm$.004 WIDE X ∇ .038 $\pm$.003 KEYWAY TO WITHIN .250 OF SHOULDER
- 470
- CORROSION RESISTANT STEEL PLUNGER AND BUSHING
- 5/8-24 UNEF THREAD TO WITHIN .125 OF SHOULDER
- 2X CORROSION RESISTANT STEEL HEX NUT
.812 ACROSS FLATS X .125 THICK  
- CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH
LOCKWASHER, $\varnothing .87$ X (.022) THICK  
- CORROSION RESISTANT STEEL KEYING WASHER, (MS 25081C6)
 $\varnothing .87$ X .040 THICK, TAB .110 WIDE  

MATES WITH CONNECTOR M83723/90H1212N 

NOTES

- CORROSION RESISTANT STEEL ENCLGSURE
- SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMOBL 4
- COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING
POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, DATE CODE,
FED. MFG. CODE & FAA-PMA ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- KEYWAY IN BUSHING AND POLARIZING KEY
OF RECEPTACLE ARE ALIGNED
- RECEPTACLE PIN NO. 5,6,8,9,11 AND 12 ARE
NOT USED
-  HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED
PER MIL-PRF-8805
-  REPLACEMENT MOUNTING HARDWARE -
PACKET 19PA13
-  SWITCH PROVIDED WITH PROTECTIVE DUST CAP PER
MS-90376-14R OR EWUIVALENT
-  FOR MANUFACTURING DETAIL SEE ASSEMBLY DRAWING 2EN19-RB FOR
FAA-PMA
- 11 - WEIGHT: 7.0 OZ MAX

MAJOR POLARIZING KEY

DESIGN UNITS: INCH
TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	$\pm$	-
ONE PLACE	.X	$\pm$	0.030
TWO PLACE	.XX	$\pm$	0.015
THREE PLACE	.XXX	$\pm$	0.005
FOUR PLACE	.XXXX	$\pm$	-
ANGLES		$\pm$	-

THIRD ANGLE PROJECTION



DRAWN	JAP	6 JUL 79
CHECK	-	-
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		
INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		

RASTER

Honeywell

TITLE

SWITCH ENCLOSED

SIZE	TYPE	DRAWING NAME	REV
B	I	2EN19-RB	29
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1

OPERATING FORCE-----	6-12 LB
FULL OVERTRAVEL FORCE----	30 LB MAX
RELEASE FORCE-----	5 LB MIN
PRETRAVEL-----	.050 MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL----	.035 MAX
OVERTRAVEL-----	.250 MIN

CONTACT ARRANGEMENT
SEE CIRCUIT DIAGRAM

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	10	10
IND	3	3
MOTOR	6	

4

3

4

2

1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru