

PS-650LS & LF 6 Volt 5.0 AH

Rechargeable Sealed Lead Acid Battery



We've Got The Power.™




Features

- Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
- Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
- Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
- Rugged impact resistant ABS case and cover (UL94-HB)
- Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
- U.L. recognized under file number MH 20845
- Available with spring or FASTON terminals


Terminals

(mm)

- Fully collapsible spring type terminals
- F1 - Quick disconnect tabs, 0.187" x 0.032" - Mate with AMP. INC. FASTON "187" series



Physical Dimensions: in (mm)



L: 2.64 (67) W: 2.64 (67) H: 3.94 (100) HT: 4.64 (118)

Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions. All data subject to change without notice.

Performance Specifications

Nominal Voltage 6 volts (3 cells)

Nominal Capacity

20-hr. (250mA to 5.25 volts)	5.00 AH
10-hr. (430mA to 5.25 volts)	4.30 AH
5-hr. (800mA to 5.10 volts)	4.00 AH
1-hr. (3A to 4.50 volts)	3.00 AH
15-min. (9.0A to 4.50 volts)	2.25 AH

Approximate Weight 1.80 lbs. (0.82 kg)

Energy Density (20-hr. rate) 1.09 W-h/in³ (66.67 W-h/l)

Specific Energy (20-hr. rate) 16.67 W-h/lb (36.74 W-h/kg)

Internal Resistance (approx.) n/a milliohms

Max Discharge Current (7 Min.) 15.0 amperes

Max Short-Duration Discharge Current (10 Sec.)..... n/a amperes

Shelf Life (% of nominal capacity at 68°F (20°C))

1 Month	97%
3 Months.....	91%
6 Months	83%


Operating Temperature Range

Charge	-4°F (-20°C) to 122°F (50°C)
Discharge.....	-40°F (-40°C) to 140°F (60°C)


Case ABS Plastic

Power-Sonic ChargersPSC-61000A, 6500A-C, 61000A-C


Shelf Life & Storage




Discharge Characteristics




Discharge Time vs. Discharge Current



Life Characteristics in Stand-By Use



Life Characteristics in Cyclic Use



Charging

Cycle Applications: Limit initial current to 1.5A. Charge until battery voltage (under charge) reaches 7.20 to 7.35 volts at 68°F (20°C). Hold at 7.20 to 7.35 volts until current drops to under 50mA. Battery is fully charged under these conditions, and charger should be disconnected or switched to “float” voltage.

“Float” or “Stand-By” Service: Hold battery across constant voltage source of 6.75 to 6.90 volts continuously. When held at this voltage, the battery will seek its own current level and maintain itself in a fully charged condition.

Note: Due to the self-discharge characteristics of this type of battery, it is imperative that they be charged within 6 months of storage, otherwise permanent loss of capacity might occur as a result of sulfation.

Chargers

Power-Sonic offers a wide range of chargers suitable for batteries up to 100AH. Please refer to the Charger Selection Guide in our specification sheets for “C-Series Switch Mode Chargers” and “Transformer Type A and F Series”. Please contact our Technical department for advice if you have difficulty in locating suitable models.

Further Information

Please refer to our website www.power-sonic.com for a complete range of useful downloads, such as product catalogs, material safety data sheets (MSDS), ISO certification, etc..

Contact Information

www.power-sonic.com

DOMESTIC SALES

Tel: +1-619-661-2020
 Fax: +1-619-661-3650
national-sales@power-sonic.com

CUSTOMER SERVICE

Tel: +1-619-661-2030
 Fax: +1-619-661-3648
customer-service@power-sonic.com

TECHNICAL SUPPORT

Tel: +1-619-661-2020
 Fax: +1-619-661-3648
support@power-sonic.com

INTERNATIONAL SALES

Tel: +1-650-364-5001
 Fax: +1-650-366-3662
international-sales@power-sonic.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru