

CMPD2003	CMPD2004
CMPD2003A	CMPD2004A
CMPD2003C	CMPD2004C
CMPD2003S	CMPD2004S

**SURFACE MOUNT
HIGH VOLTAGE
SILICON SWITCHING DIODE**



SOT-23 CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD2003, CMPD2003A, CMPD2003C, CMPD2003S, CMPD2004, CMPD2004A, CMPD2004C and CMPD2004S types are silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process, designed for applications requiring high voltage capability.

The following configurations are available:

CMPD2003	SINGLE
CMPD2003A	DUAL, COMMON ANODE
CMPD2003C	DUAL, COMMON CATHODE
CMPD2003S	DUAL, IN SERIES
CMPD2004	SINGLE
CMPD2004A	DUAL, COMMON ANODE
CMPD2004C	DUAL, COMMON CATHODE
CMPD2004S	DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: A82

MARKING CODE: 8A2

MARKING CODE: C3C

MARKING CODE: C3S

MARKING CODE: D53

MARKING CODE: DB8

MARKING CODE: DB7

MARKING CODE: DB6

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Continuous Reverse Voltage
Peak Repetitive Reverse Voltage
Average Forward Current
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	CMPD2003	CMPD2004	UNITS
	CMPD2003A	CMPD2004A	
	CMPD2003C	CMPD2004C	
	CMPD2003S	CMPD2004S	
V_R	200	240	V
V_{RRM}	250	300	V
I_O	200	200	mA
I_F	250	225	mA
I_{FRM}		625	mA
I_{FSM}		4.0	A
I_{FSM}		1.0	A
P_D		350	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150		$^{\circ}\text{C}$
θ_{JA}		357	$^{\circ}\text{C/W}$

R9 (25-January 2010)

CMPD2003 CMPD2004
 CMPD2003A CMPD2004A
 CMPD2003C CMPD2004C
 CMPD2003S CMPD2004S


**SURFACE MOUNT
 HIGH VOLTAGE
 SILICON SWITCHING DIODE**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMPD2003		CMPD2004		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
I_R	$V_R=200\text{V}$	-	100	-	-	nA
I_R	$V_R=200\text{V}$, $T_A=150^{\circ}\text{C}$	-	100	-	-	μA
I_R	$V_R=240\text{V}$	-	-	-	100	nA
I_R	$V_R=240\text{V}$, $T_A=150^{\circ}\text{C}$	-	-	-	100	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	250	-	300	-	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$	-	1.0	-	1.0	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$	-	1.25	-	-	V
C_T	$V_R=0$, $f=1.0\text{MHz}$	-	5.0	-	5.0	pF
t_{rr}	$I_R=I_F=30\text{mA}$, $R_L=100\Omega$, Rec. to 3.0mA	-	50	-	50	ns


SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)


PIN CONFIGURATIONS



**CMPD2003
 CMPD2004**

LEAD CODE:


- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode



**CMPD2003A
 CMPD2004A**

LEAD CODE:


- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2



**CMPD2003C
 CMPD2004C**

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, D2



**CMPD2003S
 CMPD2004S**

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: SEE PREVIOUS PAGE

R9 (25-January 2010)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru