

	1	2	3	4																																																																																													
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out																																																																																													
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}																																																																																													
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.																																																																																																
	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.																																																																																																
C																																																																																																	
D	Aufschrift Marking																																																																																																
	193.. 10(18)/250 ~ 5E4 20(14)/250 ~ T105/55 5/120A 250V ~ 05 16A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 HP 250V AC R188 1 — 2																																																																																																
E	Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet																																																																																																
	DPST suitable for appliances of class II																																																																																																
Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062																																																																																																	
<table><tr><td rowspan="2">fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.</td><td rowspan="2">☉ =</td><td colspan="4">Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS</td><td rowspan="2">Pause COPY</td><td rowspan="2">Blatt SHEET 01</td><td rowspan="2">TYP K</td><td rowspan="2">Zeichn./DRAWING NO. 19323113</td><td rowspan="2">Index c</td></tr><tr><td>PROJEKTION</td><td>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</td><td>Loenge LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td rowspan="2">fuer Winkel FOR ANGLE ± 2</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES</td><td>0-6</td><td>± 0.15</td><td>± 0.2</td><td rowspan="2">Original Din A4</td><td rowspan="2">Massstab SCALE 1:1 30mm</td><td rowspan="2">GERAETESCHALTER</td><td rowspan="2">appliance switch</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.2</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td rowspan="4">c</td><td rowspan="4">57621</td><td rowspan="4">05.05.08</td><td rowspan="4">HHE</td><td>>15-30</td><td>± 0.25</td><td>± 0.5</td><td rowspan="4">CAD: NX v4.0</td><td rowspan="4">gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY</td><td rowspan="4">Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002</td><td rowspan="4">MARQUARDT</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.4</td><td>± 10%</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.6</td><td></td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 1.0</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>39865</td><td>10.03.04</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>36495</td><td>17.06.03</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>34942</td><td>22.10.02</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausg. ISSUE</td><td>Aenderung REVISION</td><td>gez. DRAWN BY</td><td>Ausg. ISSUE</td><td>Aenderung REVISION</td><td>gez. DRAWN BY</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323113	Index c	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADII	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER	appliance switch	>6-15	± 0.2	± 0.3	c	57621	05.05.08	HHE	>15-30	± 0.25	± 0.5	CAD: NX v4.0	gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002	MARQUARDT	>30-70	± 0.4	± 10%	>70-120	± 0.6		>120-200	± 1.0		b	39865	10.03.04	HHE								a	36495	17.06.03	HHE									34942	22.10.02	HHE								Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323113						Index c																																																																																	
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADII																																																																																												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER	appliance switch																																																																																							
				>6-15	± 0.2	± 0.3																																																																																											
c	57621	05.05.08	HHE	>15-30	± 0.25	± 0.5	CAD: NX v4.0	gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.22.10.2002	MARQUARDT																																																																																							
				>30-70	± 0.4	± 10%																																																																																											
				>70-120	± 0.6																																																																																												
				>120-200	± 1.0																																																																																												
b	39865	10.03.04	HHE																																																																																														
a	36495	17.06.03	HHE																																																																																														
	34942	22.10.02	HHE																																																																																														
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY																																																																																												

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru