


A. System Overview

## Pin Terminals, Vinyl Insulated – Funnel Entry

### Type PV-PB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with pin-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL rated up to 600 V per UL 486A/B



B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors


Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	W	P			
<b>PV18-P47B-3K</b>	22 – 18 AWG	Red	0.150	0.90	0.07	0.49	CD9-1A	CD-800-1	3000
<b>PV14-P47B-3K</b>	16 – 14 AWG	Blue	0.170	0.90	0.07	0.49	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

## Male Blade Adapters, Vinyl Insulated – Funnel Entry

### Type DV-MB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Flat blade design to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with blade-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 600 V



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)		Tab Size (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	Y				
<b>DV18-145MB-3K</b>	22 – 18 AWG	Red	0.155	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-1A	CD-800-1	3000
<b>DV14-145MB-3K</b>	16 – 14 AWG	Blue	0.175	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-2A	CD-800-2	3000


For applicator information, see page D1.143.

## Butt Splices Nylon Insulated and Premium Grade Nylon

LISTED CERTIFIED

### Type BSN, BSP

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
- Butted configuration provides low profile for limited space applications
- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel
- Premium grade nylon insulation available for applications requiring a tighter grip around the wire insulation for maximum strain relief
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486C



E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L			
<b>BSN18-3K</b>	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.95	CD9-1A	CD-800-1	3000
<b>BSN14-3K</b>	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.95	CD9-2A	CD-800-2	3000
<b>BSN10-2K</b>	12 – 10 AWG	Yellow	0.230	0.95	CD9-17B	CD-800-17	2000
<b>BSP18-3K</b>	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.96	CD9-1A	CD-800-1	3000
<b>BSP14-3K</b>	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.96	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)