


A. System Overview

Pin Terminals, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type PV-PB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with pin-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL rated up to 600 V per UL 486A/B



B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	W	P			
PV18-P47B-3K	22 – 18 AWG	Red	0.150	0.90	0.07	0.49	CD9-1A	CD-800-1	3000
PV14-P47B-3K	16 – 14 AWG	Blue	0.170	0.90	0.07	0.49	CD9-2A	CD-800-2	3000


For applicator information, see page D1.143.

C2. Surface Raceway

Male Blade Adapters, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type DV-MB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Flat blade design to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with blade-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 600 V



C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)		Tab Size (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	Y				
DV18-145MB-3K	22 – 18 AWG	Red	0.155	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-1A	CD-800-1	3000
DV14-145MB-3K	16 – 14 AWG	Blue	0.175	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

D2. Power Connectors


D3. Grounding Connectors

Butt Splices Nylon Insulated and Premium Grade Nylon

LISTED CERTIFIED

Type BSN, BSP

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
- Butted configuration provides low profile for limited space applications
- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel
- Premium grade nylon insulation available for applications requiring a tighter grip around the wire insulation for maximum strain relief
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486C



E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L			
BSN18-3K	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.95	CD9-1A	CD-800-1	3000
BSN14-3K	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.95	CD9-2A	CD-800-2	3000
BSN10-2K	12 – 10 AWG	Yellow	0.230	0.95	CD9-17B	CD-800-17	2000
BSP18-3K	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.96	CD9-1A	CD-800-1	3000
BSP14-3K	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.96	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru