




## Heyco® Shorty Universal Bushings

Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm)  
Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.093" (27,8 mm)

MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
in.	mm.			Maximum Inside Diameter		A Head Diameter		B Overall Height	
.500	12,7	<b>2858</b>	SUB 500	.312	7,6	.600	15,2	.250	6,4
.625	15,9	<b>2861</b>	SUB 625	.437	11,1	.729	18,5		
.750	19,1	<b>2862</b>	SUB 750	.500	12,7	.859	21,8		
.875	22,2	<b>2863</b>	SUB 875	.562	14,3	.937	23,8		
1.000	25,4	<b>2864</b>	SUB 1000	.750	19,0	1.063	27,0		
1.093	27,8	<b>2158</b>	SUB 1093	.812	20,6	1.156	29,4		

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.



- For use in mounting panels .062" (1,6 mm) and thinner.
- Absorb vibration and cushion and insulate cables, tubing, hoses or shafts with limited internal clearance.
- Flexible shutters adjust to accommodate and support any shape from .125" (3,2 mm) to a maximum inside diameter of .812" (20,6 mm).
- Fingertip pressure snap-locks the bushing into its mounting hole.
- See Quick Specs on 5-9.



## Heyco® Thick Panel Universal Bushings

Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm)  
Mounting Hole Diameter Range: .500" (12,7 mm) to 1.500" (38,1 mm)

MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
in.	mm.			Maximum Inside Diameter		A Head Diameter		B Overall Height	
.500	12,7	<b>3001</b>	UBT 500	.312	7,6	.600	15,2	.545	13,8
.625	15,9	<b>3118</b>	UBT 625*	.437	11,1	.730	18,5	.510	13,0
.750	19,1	<b>3119</b>	UBT 750*	.500	12,7	.844	21,4	.550	14,0
.875	22,2	<b>3120</b>	UBT 875	.562	14,3	.937	23,8		
1.000	25,4	<b>3121</b>	UBT 1000	.750	19,1	1.063	27,0		
1.093	27,8	<b>3002</b>	UBT 1093	.812	20,6	1.160	29,5	.562	14,3
1.375	34,9	<b>3003</b>	UBT 1375	1.000	25,4	1.490	37,8		
1.500	38,1	<b>3122</b>	UBT 1500	1.062	26,9	1.610	40,9		

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

\*Single Locking Step for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm).



- For use in mounting panels up to .250" thick.
- Flexible shutters to absorb vibration on the inside diameter.
- Insulate and mechanically protect electrical and telecommunications cables, tubing, hose, rope, and utility lines.
- Withstand a push back force of 35 pounds.
- Locking fingers snap into holes with fingertip pressure.
- Locking fingers in fractional increments up to the maximum panel thickness.
- Available in multiple sizes for use in .500" (12,7 mm) to 1.500" (38,1 mm) diameter holes.
- See Quick Specs on 5-9.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)