

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION





2011

LOC FT DIST 0

REVISIONS

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED.

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	REVISED PER ECO-12-002880	14FEB12	KH	MS




SCALE 2:1 -4 AS SHOWN

128.50	25	2-1986712-5
123.42	24	2-1986712-4
118.34	23	2-1986712-3
113.26	22	2-1986712-2
108.18	21	2-1986712-1
103.10	20	2-1986712-0
98.02	19	1-1986712-9
92.94	18	1-1986712-8
87.86	17	1-1986712-7
82.78	16	1-1986712-6
77.70	15	1-1986712-5
72.62	14	1-1986712-4
67.54	13	1-1986712-3
62.46	12	1-1986712-2
57.38	11	1-1986712-1
52.30	10	1-1986712-0
47.22	9	1986712-9
42.14	8	1986712-8
37.06	7	1986712-7
31.98	6	1986712-6
26.90	5	1986712-5
21.82	4	1986712-4
16.74	3	1986712-3
11.66	2	1986712-2
DIM "L" POLE		PART NO


**MATERIALS:**  
 HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN  
 CLAMPING SPRING-STEEL  
 PIN-COPPER ALLOY-TIN PLATED


**MECHANICAL**  
 PCB THICKNESS-2.40 MAX  
 PCB HOLE DIAMETER-1.20 MIN  
 STRIP LENGTH- 10-11 MM  
 OPERATING TEMPERATURE--40 °C TO +110 °C

**ELECTRICAL**  
 WIRE RANGE- 30 TO 12 AWG  
 VOLTAGE RATING- 300 VOLTS  
 CURRENT RATING-16 AMP  
 CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX  
 INSULATION RESISTANCE-10<sup>9</sup> OHMS MIN (500V DC)



PCB LAYOUT



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 08AUG2011 RAGHAVENDRA	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK 08AUG2011 SARVER, MICHAEL			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD 08AUG2011 SARVER, MICHAEL	NAME SPRING TYPE, SIDE WIRE ENTRY TERMINAL SIDE STACKABLE STRAIGHT 02 - 25 POLES PITCH 5.08mm		
0 PLC ±.5 1 PLC ±.25 2 PLC ±.25 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±1°		PRODUCT SPEC -	RESTRICTED TO -		
MATERIAL - FINISH -		APPLICATION SPEC -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1986712
WEIGHT -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)