


ROHS COMPLIANT

PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1	PRELIMINARY	09/13/07	JM
A	REL. NRN 34346	09/25/07	STW
B	DCN 35853	06/08	STW



MATERIAL:

SHROUD
& SLEEVE:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640,
ALLOY UNS S30300, TYPE 1

**BODY &
CONTACT:**

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196,
ALLOY No. UNS C17300, TD04

SPRING:

STAINLESS STEEL PER ASTM A313, TYPE 631
ALLOY UNS S17700

INSULATOR:

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

FINISH:

SHROUD

SLEEVE & SPRING:

PASSIVATED PER AMS-2700, TYPE 2

BODY & CONTACT :

GOLD PER ASTM B488, TYPE II,
CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PERFORMANCE:

IMPEDANCE:

50 OHMS

FREQ. RANGE:

DC TO 65.0 GHz

DWV:

325 VRMS

OPERATING TEMP.:

-55°C TO +125°C

VSWR:

1.10:1 DC TO 26.5 GHz, 1.30:1 TYPICAL TO 50 GHz

INSERTION LOSS:

.12 X SQRT(F(F IN GHz))

INSUL. RESISTANCE:

5000 MEGOHMS MIN.

CONTACT RESISTANCE

OUTER CONDUCTOR: 2 MILLIOHMS MAX.


INNER CONDUCTOR: 6 MILLIOHMS MAX.

ENGAGEMENT/

DISENGAGEMENT:

2.5 LBS MAX. ENGAGEMENT

1.5 LBS MIN. DISENGAGEMENT

MATERIAL:	SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X°X' ±15'	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409		
FINISH:	SEE NOTES	DECIMAL: .X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005		TITLE:	SMPM, MALE TO T-FLEX 405 SMOOTH BORE INTERFACE FIT M38999 SIZE 12 INSERT	
SURFACE AREA:	N/A	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994		SIZE	CAGE CODE	BWG. NO.
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN:	JMC	09/04/07	SF3211-6004
			CHECKED:	JM	09/04/07	
			APPROVED:	JM	09/04/07	
				SCALE: 4:1		SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru