


Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX3088/-SX4088

⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.

Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
V	Power supply (Vcc)
O	Output (OUT)
G	Ground (GND)

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Features

- Incorporates an IC chip with a built-in detector element and amplifier.
- A wide supply voltage range: 4.5 to 16 VDC
- Directly connects with C-MOS and TTL.
- High resolution with a 0.5-mm-wide sensing aperture.
- Dark ON model (EE-SX3088)
- Light ON model (EE-SX4088)
- OMRON's XK8-series Connectors can be connected to the lead wires without a PCB. Contact your OMRON representative for information on obtaining XK8-series Connectors.

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

	Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F	50 mA (see note 1)
	Reverse voltage	V_R	4 V
Detector	Power supply voltage	V_{CC}	16 V
	Output voltage	V_{OUT}	28 V
	Output current	I_{OUT}	16 mA
	Permissible output dissipation	P_{OUT}	250 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr}	-40°C to 75°C
	Storage	T_{stg}	-40°C to 85°C
Soldering temperature		T_{sol}	260°C (see note 2)


Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
2. Complete soldering within 10 seconds.

Electrical and Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)


	Item	Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	V_F	1.2 V typ., 1.5 V max.	$I_F = 20 \text{ mA}$
	Reverse current	I_R	0.01 μA typ., 10 μA max.	$V_R = 4 \text{ V}$
	Peak emission wavelength	λ_P	940 nm	$I_F = 20 \text{ mA}$
Detector	Low-level output voltage	V_{OL}	0.12 V typ., 0.4 V max.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}, I_{OL} = 16 \text{ mA}, I_F = 0 \text{ mA}$ (EE-SX3088), $I_F = 5 \text{ mA}$ (EE-SX4088)
	High-level output voltage	V_{OH}	15 V min.	$V_{CC} = 16 \text{ V}, R_L = 1 \text{ k}\Omega, I_F = 5 \text{ mA}$ (EE-SX3088), $I_F = 0 \text{ mA}$ (EE-SX4088)
	Current consumption	I_{CC}	3.2 mA typ., 10 mA max.	$V_{CC} = 16 \text{ V}$
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_P	870 nm	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}$
LED current when output is OFF	I_{FT}		2 mA typ., 5 mA max.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}$
LED current when output is ON				
Hysteresis	ΔH		15% typ.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}$ (see note 1)
Response frequency	f		3kHz min.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}, I_F = 15 \text{ mA}, I_{OL} = 16 \text{ mA}$ (see note 2)
Response delay time	t_{PLH} (t_{PHL})		3 μs typ.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}, I_F = 15 \text{ mA}, I_{OL} = 16 \text{ mA}$ (see note 3)
Response delay time	t_{PHL} (t_{PLH})		20 μs typ.	$V_{CC} = 4.5 \text{ to } 16 \text{ V}, I_F = 15 \text{ mA}, I_{OL} = 16 \text{ mA}$ (see note 3)

Note: 1. Hysteresis denotes the difference in forward LED current value, expressed in percentage, calculated from the respective forward LED currents when the photo IC is turned from ON to OFF and when the photo IC is turned from OFF to ON.

2. The value of the response frequency is measured by rotating the disk as shown below.




3. The following illustrations show the definition of response delay time. The value in the parentheses applies to the EE-SX4088.




■ Engineering Data

Note: The values in the parentheses apply to the EE-SX4088.


Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating




LED Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)




Current Consumption vs. Supply Voltage (Typical)




Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)




Low-level Output Voltage vs. Output Current (Typical)




Response Delay Time vs. Forward Current (Typical)




LED Current vs. Supply Voltage (Typical)



Low-level Output Voltage vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)



Repeat Sensing Position Characteristics (Typical)



ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru