






Dimension A&B

|       |           |
|-------|-----------|
| DIM A | N×5.0     |
| DIM B | (N-1)×5.0 |

N=Number of contacts

| Poles   | A&B Tolerance |
|---------|---------------|
| 2P-8P   | ±0.15         |
| 9P-14P  | ±0.25         |
| 15P-20P | ±0.35         |
| 21P-24P | ±0.40         |



| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                                     | APPROVER |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| △    | 3/22'06  | Hole size changed from 0.5mm to 1.3mm                           | Tony     |
| △    | 01/12'07 | Soldering temperature changed from 245° to 250°                 | Tason    |
| △    | 01/12'07 | Part NO is Changed                                              | Tason    |
| △    | 08/28'08 | Construction is change                                          | Seamus   |
| △    | 9/01'08  | Operating temperature changed from -30°C/+105°C to -40°C/+115°C | Seamus   |
| △    | 10/26'09 | Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper           | Aaron    |
| △    | 11/09'10 | Add is " VDE "                                                  | Aaron    |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin: Copper, Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- △ Electrical cULus / VDE
- Voltage rating : 300VAC / 450V
- Current rating : 20A / 24A
- Wire range : 0.2-2.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG) : 12-30
- Stranded wire(AWG) : 12-30
- Torque : 3.5 Lb-In / 0.5 N.m
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV / 2.5KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:  

△ VJ xx 01 x 0 xxxx G

|                                   |                     | RoHS<br>Pb<40,000ppm                  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| No. of poles end stackable design | 0 Black (RAL9005)   | 0000:"@Logo (Standard)                |
|                                   | 2 Red (RAL3001/D)   | 000A:"ANYTEK"Logo                     |
| 02 2 CONTACTS                     | 3 Orange(RAL2011/P) | Any special item by customer request, |
| 03 3 CONTACTS                     | 4 Yellow(RAL1018/A) | please contact sales department.      |
| ... ..                            | 5 Green(RAL6018/T)  |                                       |
| 24 24 CONTACTS                    | 6 Blue (RAL5015/A)  |                                       |
|                                   | 8 Grey(RAL7035/D)   |                                       |

# ANYTEK

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

## CUSTOMER COPY

|          |         |                                                                                       |                     |             |            |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| TITLE    |         | VJ-5.0 Series 2P-24P Vertical ( 90D wire inlet )                                      |                     |             |            |
| PART NO. |         | VJxx01x0xxxxG                                                                         |                     | DWG NO.     | 8VJ0002    |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                                                              | DRAWN               | CUST NO.    |            |
|          |         | Aaron<br>2010.11.09                                                                   | Aaron<br>2009.10.26 |             |            |
|          |         |  |                     | UNIT: mm    | Tolerance  |
|          |         | SHEET: 01/01                                                                          |                     | SCALE: NONE | X. ±0.50   |
|          |         |                                                                                       |                     | REV.: H     | X.X ±0.30  |
|          |         |                                                                                       |                     |             | X.XX ±0.10 |
|          |         |                                                                                       |                     |             | X* ±1°     |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)