

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196540

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX

DATUM / DATE : 2006-08-01

A Mechanische Abmessungen / dimensions :




	EFD20	
A	21,0 max	mm
B	21,0 typ.	mm
C	29,5 max	mm
D	0,7 ± 0,1	mm
E	10,8 max	mm

● = Marking Pin 1

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

C Lötpad / soldering spec. :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	10 kHz / 1 V	L _{base}	3,4	μH	±35%
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L < 10%	I _{sat base}	4,18	A	typ.
Nennstrom / rated current	ΔT=40 K	I _{rms base}	1,91	A	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC base}	30,0	mΩ	max.
Spannungs-Zeit-Fläche / Voltage-μsecond		∫Udt	65,6	μVs	max.
Speicherenergie / storage energy		E _{peak base}	25,10	μJ	typ.
Streuinduktivität / leakage inductance	10 kHz / 1V	L _{s base}	0,18	μH	typ.
Hochspannungstest / Hipot test	3mA / 1sec	HV	500	V _{DC}	



D Prüfgeräte / test equipment :

HP 4274 A für/for L und/and Q

HP 34401 A für/for I_{DC} und/and R_{DC}

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%

Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material:	Ferri/ ferrite
Spulenkörper / Bobbin	UL-V0
Draht / wire:	2UEW155
Kontakmaterial/ contact plating	Cu-Ag tinned

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik	TBr	Version 3	2006-08-01
		TBr	Version 2	2005-08-03
		TBr	Version 1	2005-01-19
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196540

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX

DATUM / DATE : 2006-08-01

H Schaltbild / Schematics



Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik	TBr	Version 3	2006-08-01
		TBr	Version 2	2005-08-03
		TBr	Version 1	2005-01-19
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749196540

LF



Bezeichnung :


FLEX-ÜBERTRAGER WE-FLEX

description :

FLEX-TRANSFORMER WE-FLEX


DATUM / DATE : 2006-08-01

I Rollenspezifikation / tape and reel specification :




Gurtspezifikation / Tape specification:

A	21,8 ± 0,1	mm
B0	29,5 ± 0,2	mm
B1	18,0 ± 0,1	mm
D	1,50 ± 0,1	mm
E	1,75 ± 0,1	mm
F	20,2 ± 0,1	mm
K0	11,5 ± 0,1	mm
K1	0,60 ± 0,1	mm
P0	4,00 ± 0,1	mm
P1	32,0 ± 0,1	mm
P2	2,00 ± 0,1	mm
S	40,4 ± 0,1	mm
W	44,0 ± 0,3	mm



Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,00 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm



The force for tearing off cover tape is 10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

TBr	Version 3	2006-08-01
TBr	Version 2	2005-08-03
TBr	Version 1	2005-01-19
Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru