



### Main

|                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                            | TeSys                                                                                                                                                                                                             |
| Device short name                           | GS1AM                                                                                                                                                                                                             |
| Product or component type                   | Auxiliary contact                                                                                                                                                                                                 |
| Contact application                         | O, I and test position signalling                                                                                                                                                                                 |
| Contacts type and composition               | 1 NC                                                                                                                                                                                                              |
| Contact operation                           | Early-break                                                                                                                                                                                                       |
| [Ith] conventional free air thermal current | 16 A at 104 °F (40 °C)                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] rated operational current              | 3 A at 240 V AC-15<br>6 A at 120 V AC-15<br>1.5 A at 480 V AC-15<br>1.8 A at 400 V AC-15<br>2.8 A at 24 V DC-13<br>0.15 A at 400 V DC-13<br>0.27 A at 250 V DC-13<br>0.55 A at 125 V DC-13<br>1.4 A at 48 V DC-13 |

### Complementary

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range compatibility      | TeSys ,TeSys GS ,GS1 DD ,switch-disconnector-fuse                                                                                |
| Mechanical durability    | 5000000 cycles                                                                                                                   |
| Electrical durability    | 1000000 cycles on AC-15                                                                                                          |
| Product compatibility    | GS1                                                                                                                              |
| Line Rated Current       | 1250 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>250 A<br>315 A<br>32 A<br>400 A<br>50 A<br>60 A<br>600 A<br>63 A<br>630 A<br>800 A |
| Fuse type                | BS<br>DIN<br>NFC                                                                                                                 |
| Type of operating handle | External frontal<br>External left side<br>External right side                                                                    |
| Product weight           | 0.03 lb(US) (0.015 kg)                                                                                                           |

### Environment

### Offer Sustainability

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Not Green Premium product                                             | Not Green Premium product                                             |
| Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold                     | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov                              | WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov                              |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Auxiliary Contacts - 1 N/C



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)