

# CHEMTRONICS

## Technical Data Sheet

**TDS # CT40**

### CircuitWorks<sup>®</sup> Heat Sink Grease

#### PRODUCT DESCRIPTION

CircuitWorks<sup>®</sup> Heat Sink Grease silicone compound facilitates heat transfer away from electrical/electronic components. This heavy consistency material is thickened with a heat conductive metal oxide filler to maintain a positive heat sink seal in electrical/electronic equipment.

- Excellent conductivity
- Meets MIL-C-47113
- Noncorrosive
- High dielectric strength
- Low bleed
- Stable from -15°C to 200°C
- Nonflammable

#### TYPICAL APPLICATIONS

CircuitWorks<sup>®</sup> Heat Sink Grease may be used for electronics and applications including:

- Effective Thermal Coupler For Any Heat Sink Device
- Nonflammable Coating Protection
- High Voltage Corona Protection
- Excellent for Improving Readings on Contact Type Thermocouples

#### TYPICAL PRODUCT DATA AND PHYSICAL PROPERTIES

<b>Color</b>	White
<b>Specific Gravity @ 25°C (77°F)</b>	2.6
<b>Usable Temperature Range</b>	-52° F (-46° C) to 603° F (317° C)
<b>Dielectric Strength, v/mil</b>	500
<b>Dielectric Constant @ 100 Hz</b>	4.4
<b>Dissipation Factor @ 100 Hz</b>	0.005
<b>Volume Resistivity, ohm-cm</b>	1 x 10 <sup>14</sup>
<b>Arc Resistance, seconds</b>	120
<b>Thermal Conductivity, Cal-cm/sec-cm<sup>2</sup> -°C</b>	1.5 x 10 <sup>-3</sup>
<b>BTU-in/hr-ft<sup>2</sup> -°F</b>	4.35
<b>W/m<sup>2</sup>K</b>	0.63
<b>Shelflife</b>	5 years

#### COMPATIBILITY

CircuitWorks<sup>®</sup> Heat Sink Grease is generally compatible with most materials used in printed circuit board fabrication. As with any silicone compound, compatibility with substrate must be determined on a non-critical area prior to use.



Material	Compatibility
Ceramic	Good
Clean Metals	Good
Glass	Good
Natural Fibers	Good
Silicone Resins	Good
Painted Surfaces	Good
Plastic Surfaces	Good
Synthetic Fibers	Good
Vulcanized Silicone Rubber	Good
Wood	Good

## ENVIRONMENTAL IMPACT DATA

ENVIRONMENTAL IMPACT DATA			
CFC	0.0%	VOC	0.0%
HCFC	0.0%	HFC	0.0%
Cl. Solv.	0.0%	ODP	0.00

CFC, HCFC, CL. SOLV., VOC, and HFC numbers shown are the content by weight. Ozone depletion potential (ODP) is determined in accordance with the Montreal Protocol and U.S. Clean Air Act of 1990.

## USAGE INSTRUCTIONS

For industrial use only.

Read MSDS carefully prior to use.

Contact Chemtronics for complete usage and application instructions. When using CircuitWorks® Heat Sink Grease, follow these guidelines: Apply to all mounting and threaded surfaces of the device and the chassis. Apply by pushing product ahead of neck.

**Dispensing:** CircuitWorks® Heat Sink Grease is a ready-to-use one-component material. Collapsible tubes may be squeezed by hand or with the aid of mechanical wringers.

## AVAILABILITY

**CT40-5** 5 oz. Tube

## TECHNICAL & APPLICATION ASSISTANCE

Chemtronics® provides a technical hotline to answer your technical and application related questions. The toll free number is: **1-800-TECH-401.**

## NOTE:

This information is believed to be accurate. It is intended for professional end users having the skills to evaluate and use the data properly. CHEMTRONICS does not guarantee the accuracy of the data and assumes no liability in connection with damages incurred while using it.

CHEMTRONICS  
8125 COBB CENTER DRIVE  
KENNESAW, GA 30152

1-770-424-4888

REV. B (07/15)

Chemtronics® and CircuitWorks® are registered trademarks of Chemtronics. All rights reserved.

## DISTRIBUTED BY:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)