

2N4856,A
 thru
 2N4861,A

TO-18



JFET
 SWITCHING


N-CHANNEL — DEPLETION

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	2N4856,A 2N4857,A 2N4858,A	2N4859,A 2N4860,A 2N4861,A	Unit
Drain-Source Voltage	V _{DS}	+ 40	+ 30	Vdc
Drain-Gate Voltage	V _{DG}	+ 40	+ 30	Vdc
Reverse Gate-Source Voltage	V _{GSR}	- 40	- 30	Vdc
Forward Gate Current	I _{GF}	50		mAdc
Total Device Dissipation @ T _A = 25°C Derate above 25°C	P _D	360 2.4		mW mW/°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	- 65 to + 175		°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted.)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Gate-Source Breakdown Voltage (I _G = 1.0 μAdc, V _{DS} = 0)	V _{(BR)GSS}	40 30	— —	Vdc
Gate Reverse Current (V _{GS} = - 20 Vdc, V _{DS} = 0) (V _{GS} = - 15 Vdc, V _{DS} = 0) (V _{GS} = - 20 Vdc, V _{DS} = 0, T _A = 150°C) (V _{GS} = - 15 Vdc, V _{DS} = 0, T _A = 150°C)	I _{GSS}	— — — —	0.25 0.25 0.5 0.5	nAdc μAdc
Gate Source Cutoff Voltage (V _{DS} = 15 Vdc, I _D = 0.5 nAdc)	V _{GS(off)}	- 4.0 - 2.0 - 0.8	10 - 6.0 4.0	Vdc
Drain Cutoff Current (V _{DS} = 15 Vdc, V _{GS} = - 10 Vdc) (V _{DS} = 15 Vdc, V _{GS} = - 10 Vdc, T _A = 150°C)	I _{D(off)}	— —	0.25 0.5	nAdc μAdc
ON CHARACTERISTICS				
Zero-Gate-Voltage Drain Current(1) (V _{DS} = 15 Vdc, V _{GS} = 0)	I _{DSS}	50 20 8.0	— 100 80	mAdc
Drain-Source On-Voltage (I _D = 20 mAdc, V _{GS} = 0) (I _D = 10 mAdc, V _{GS} = 0) (I _D = 5.0 mAdc, V _{GS} = 0)	V _{DS(on)}	— — —	0.75 0.5 0.5	Vdc
SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS				
Drain-Source "ON" Resistance (V _{GS} = 0, I _D = 0, f = 1.0 kHz)	r _{ds(on)}	— — —	25 40 60	Ohms
Input Capacitance (V _{DS} = 0, V _{GS} = - 10 Vdc, f = 1.0 MHz)	C _{iss}	— —	18 10	pF
Reverse Transfer Capacitance (V _{DS} = 0, V _{GS} = - 10 Vdc, f = 1.0 MHz)	C _{rss}	— — —	8.0 4.0 3.5	pF



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Characteristic		Symbol	Min	Max	Unit
Forward Transconductance ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 400\text{ MHz}$)	2N5245 2N5246 2N5247	$Re(Y_{fs})$	4000 2500 4000	— — —	μmhos
Input Capacitance ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0\text{ MHz}$)		C_{iss}	—	4.5	pF
Reverse Transfer Capacitance ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0\text{ MHz}$)		C_{rss}	—	1.0	pF
Input Susceptance ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $V_{GS} = 0$)	(100 MHz) (400 MHz)	$Im(Y_{is})$	— —	3.0 12.0	mmho

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Noise Figure ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $I_D = 5.0\text{ mA}$, $R'_G = 1.0\text{ k}\Omega$)		NF	— —	2.0 4.0	dB
Common Source Power Gain ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $I_D = 5.0\text{ mA}$, $R'_G = 1.0\text{ k}\Omega$)	2N5245 (100 MHz) 2N5246 (400 MHz)	G_{ps}	18 10	— —	dB
Output Susceptance ($V_{DS} = 15\text{ V}$, $V_{GS} = 0$)	(100 MHz) (400 MHz)	$Im(Y_{os})$	— —	1000 4000	μmho

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru