

Device connector, front mounting - ST-8EP1N8A6100S - 1613595

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector, front mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, Number of positions: 5+3+PE, Type of contact: Male connector, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Why buy this product

- Application-specific wall mounting optionally with thread or anti-rotation protection and lock nut
- Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
- Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 442053
Weight per Piece (excluding packing)	21.0 g
Weight per piece (including packing)	21.0 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

General

Note	Order information: Order crimp contacts 5 x 0.6 mm, 4 x Ø 1 mm separately
Type of locking	SPEEDCON locking
Direction of rotation of contact chamber numbering	Standard
Coding	N
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Male connector
Number of positions	9
Contact diameter of power contacts	1 mm
Nominal current per power contact at 25°C	14 A
Contact diameter of signal contacts	0.6 mm
Nominal current per signal contact at 25°C	3.6 A
Pg housing screw connection	none

Device connector, front mounting - ST-8EP1N8A6100S - 1613595

Technical data

General

Mounting type	Central fixing
---------------	----------------

Ambient conditions

Ambient temperature	-40 °C ... 125 °C
Degree of protection	IP67

Specifications according to DIN EN 61984:2001

Installation height max.	3000 m
Nominal / operating voltage of power contacts	630 V
Rated surge voltage of power contacts	6 kV
Overvoltage category of power contacts	III
Degree of pollution of power contacts	3
Nominal / operating voltage of signal contacts	60 V
Rated surge voltage of signal contacts	1.5 kV
Overvoltage category of signal contacts	III
Degree of pollution of signal contacts	3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Device connector, front mounting - ST-8EP1N8A6100S - 1613595

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	0.5
Nominal current I _N	3.5 A
Nominal voltage U _N	600 V

cUL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	0.5
Nominal current I _N	3.5 A
Nominal voltage U _N	600 V

EAC

cULus Recognized 
--

Drawings


Device connector, front mounting - ST-8EP1N8A6100S - 1613595

Schematic diagram




Connector pin assignment

Dimensional drawing




Dimensional drawing



Installation dimensions: mounting with thread

Dimensional drawing



Installation dimensions: mounting with anti-rotation protection and locking nut

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru