

»» Features

- ☐ Mini ISO high power automotive relay 30A/50A.
- ☐ High temperature endurance up to 125 degree C.
- ☐ Optional SPNC, SPNO, SPDT, DPNO contact configurations.
- ☐ Optional to be equipped with protection diode or resistor.
- ☐ Both available PCB terminal and quick connect terminal versions.
- ☐ Available for plain cover type, skirted cover flanged cover, and weather proof versions.
- ☐ Tinned terminal is available on request.
- ☐ Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC, and ELV-Directive 2000/53/EC.

»» Type List

Terminal style	Contact form	Enclosure style		
		Dust cover	Flux tight	Sealed type washable
Socket terminal	1A (SPNO)	896-1AH-D	896-1AH-C	896-1AH-S
		896H-1AH-D	896H-1AH-C	896H-1AH-S
	1C (SPDT)	896-1CH-D	896-1CH-C	896-1CH-S
		896H-1CH-D	896H-1CH-C	896H-1CH-S
	2A (DPNO)	896-2AH-D	896-2AH-C	896-2AH-S
		896H-2AH-D	896H-2AH-C	896H-2AH-S
PCB terminal	1A (SPNO)	896P-1AH-D	896P-1AH-C	896P-1AH-S
		896HP-1AH-D	896HP-1AH-C	896HP-1AH-S
	1C (SPDT)	896P-1CH-D	896P-1CH-C	896P-1CH-S
		896HP-1CH-D	896HP-1CH-C	896HP-1CH-S
	2A (DPNO)	896P-2AH-D	896P-2AH-C	896P-2AH-S
		896HP-2AH-D	896HP-2AH-C	896HP-2AH-S

Terminal style	Contact form	Enclosure style	
		Flanged cover (dust cover)	Flanged cover (flux tight)
Socket terminal	1A (SPNO)	896-1AH-D1	896-1AH-C1
		896H-1AH-D1	896H-1AH-C1
	1C (SPDT)	896-1CH-D1	896-1CH-C1
		896H-1CH-D1	896H-1CH-C1
	2A (DPNO)	896-2AH-D1	896-2AH-C1
		896H-2AH-D1	896H-2AH-C1

Terminal style	Contact form	Enclosure style	
		Steel bracket (dust cover)	Steel bracket (flux tight)
Socket terminal	1A (SPNO)	896-1AH-D1S	896-1AH-C1S
		896H-1AH-D1S	896H-1AH-C1S
	1C (SPDT)	896-1CH-D1S	896-1CH-C1S
		896H-1CH-D1S	896H-1CH-C1S
	2A (DPNO)	896-2AH-D1S	896-2AH-C1S
		896H-2AH-D1S	896H-2AH-C1S

Terminal style	Contact form	Designation (provided with)	Enclosure style	
			Steel bracket (dust cover with shroud)	Steel bracket (dust cover with weather proof)
Socket terminal	1C (SPDT)	Resistor	896H-1CH-D1SF-R1	896H-1CH-D1SW-R1

»» Ordering Information

896 H P - 1CH - C - R1 - T 001
1 2 3 4 5 6 7 8

- 896 -- Basic series designation
- Blank -- Standard type
H -- High power type
- Blank -- Socket terminal
P -- PCB terminal
- 1AH -- Single pole normally open, contact material AgSnO
1BH -- Single pole normally closed, contact material AgSnO
1CH -- Single pole double throw, contact material AgSnO
2AH -- Double pole double make, contact material AgSnO
- D -- Dust cover
C -- Flux tight
S -- Sealed type washable
C1 -- Flanged cover (flux tight)
D1 -- Flanged cover (dust cover)
S1 -- Flanged cover (sealed type washable)
- Blank -- Standard type
R1 -- Coil parallel with resistor 1/2W for 12V 680Ω , 24V 2700Ω
- Blank -- Standard type
T -- Special requirement for Tin plated terminal
- Blank -- Standard type
001 -- Coil parallel with diode IN4007 the positive pole on # 85 terminal
002 -- Coil parallel with diode IN4007 the negative pole on # 85 terminal

»» Contact Rating

Type	896 1A	896 1B	896 1C	896 2A
Resistive load	40A 14VDC	40A 14VDC	NO : 40A 14VDC NC : 30A 14VDC	2×15A 14VDC

Type	896H 1A	896H 1B	896H 1C	896H 2A
Resistive load	50A 14VDC 20A 28VDC	40A 14VDC 15A 28VDC	NO : 50A 14VDC, 20A 28VDC NC : 30A 14VDC, 15A 28VDC	2×30A 14VDC 2×10A 28VDC

»» Coil Rating(DC)

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous Voltage at 85°C ⁽¹⁾	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
12	133	90	120 % of rated voltage	65 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 1.6W
24	66.7	360				

Notes : (1) Without switching the load.


»» Specification

Contact material	AgSnO alloy	
Contact voltage drop ⁽¹⁾	Typ. 50mV at 10A	
Insulation resistance ⁽¹⁾	20MΩ Min. (DC 500V)	
Operate time ⁽¹⁾	20ms Max.	
Release time ⁽¹⁾	20ms Max.	
Dielectric strength ⁽¹⁾	Between open contact	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~55Hz , amplitude 2mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 1,200 operations/hr)
Temperature range	Operating	-40~+125°C (no freezing)
Weight	Approx. 40 g	


Note : (1) initial value

»» Outline Dimensions


◆896,896H (C,D,S)




◆896,896H (C1,D1,S1)



◆896,896H (C1S,D1S,S1S)




◆896P,896HP (C,D,S)









310

»» PC Board Layout

BOTTOM VIEW



»» Engineering Data



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru