

## Device connector, front mounting - RF-12P1N8AWV00 - 1613701

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes

RoHS

### Key Commercial Data

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 20 pc                                                                                                   |
| GTIN         | <br>4 046356 401777 |
| GTIN         | 4046356401777                                                                                           |

### Technical data

#### General

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Note                                               | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Type of locking                                    | Screw locking                                             |
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard                                                  |
| Coding                                             | N                                                         |
| Contact connection method                          | Crimp connection                                          |
| Type of contacts                                   | Pin                                                       |
| Number of positions                                | 12                                                        |
| Contact diameter of power contacts                 | 1 mm                                                      |
| Nominal current per power contact at 25°C          | 8 A                                                       |
| Pg housing screw connection                        | none                                                      |
| Mounting type                                      | 4x Ø 3.2                                                  |

#### Ambient conditions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ambient temperature  | -20 °C ... 125 °C |
| Degree of protection | IP67              |

#### Material

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Housing material   | High-grade steel 1.4305 |
| Insulator material | PA 6.6                  |

## Device connector, front mounting - RF-12P1N8AWV00 - 1613701

### Technical data

#### Material

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Gasket and O-ring material | FPM |
|----------------------------|-----|

#### Specifications according to DIN EN 61984:2001


|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Installation height max.                      | 2000 m |
| Nominal / operating voltage of power contacts | 150 V  |
| Rated surge voltage of power contacts         | 2.5 kV |
| Overvoltage category of power contacts        | III    |
| Degree of pollution of power contacts         | 3      |
| Overvoltage category of signal contacts       | III    |
| Degree of pollution of signal contacts        | 3      |

#### Environmental Product Compliance


|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

### Drawings

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)