

Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 DT GY - 1413110

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 3+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, gray, with QUICKON nut, cable diameter range: 6 mm ... 11 mm, assembly thread: M25, Single wires, 2.5 mm²

Your advantages

- ✓ Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
- ✓ Convenient: quick and easy assembly without special tools
- ✓ Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
- ✓ Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
- ✓ Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 993364
GTIN	4046356993364

Technical data

General

Type	QPD 4x2,5
Color	gray
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	4
Note number of positions	3+PE
Wrench size, union nut	27 mm
Tightening torque, union nut	10 Nm
Tightening torque, counter nut	5 Nm
Wrench size, counter nut	30 mm
Number of connections	10
Conductor cross section flexible min.	1 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	1 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²

Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 DT GY - 1413110

Technical data

General

Conductor cross section AWG min.	16
Conductor cross section AWG max.	14

Cabel

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE/Rubber/TPE
Wire diameter including insulation	2 mm ... 3.8 mm
External cable diameter	6 mm ... 11 mm
Conductor cross section	2.5 mm ²
Position marking	1, 2, 3, PE

Ambient conditions

Degree of protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 100 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

Electrical characteristics

Nominal current I _N	20 A
Rated current	20 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Category of shock impact	IK07

Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

Standards and Regulations

Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 DT GY - 1413110


Technical data

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Drawings

Dimensional drawing



Panel cutout

Approvals

Approvals

Approvals

GL

Ex Approvals

Approval details

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH
----	---	---	------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru