

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

2015

© COPYRIGHT 1997

BY TE CONNECTIVITY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED PER E.O. P17811	24JUL2002	XS	RDR
	E	REVISED PER E.O. P21412	20JUL2012	AM	RDR
	F	REVISED PER ECO-14-019072	23FEB2015	JA	DM
	F1	REVISED PER ECO-16-013285	08SEP2016	DD	DM

FLAT

Ø 2.000
[50.80]

MAIN POLARIZING KEYWAY

1

1.875
[47.63]

(1.030)
[26.16]

.100
[2.54]

.505
[12.83]

RECEPTACLE HOUSING

1.665
[42.29]

1-11/16-18 UNEF-2A

2.310
[58.67]

1

1.618)
[41.10]

6

8

THREADED ADAPTER (M35 X 1.75)

DATE CODE

DUST CAP

POLARIZING INDICATOR

DEUTSCH

HDP24-24-XXP/SX-L015

14K1411

SCALE 1:2

5. RECEPTACLE IS SUPPLIED WITH DUST CAP (2415-001-2405).

7. PART MODIFICATION: THREADED ADAPTER

4 MATERIAL: RECEPTACLE HOUSING: PA66 GF10 (BLACK)
CONDUIT ADAPTER: PA66 GF10 (GREEN, GRAY, BLUE)
GROMMET: SILICONE (ORANGE-RED)

3 SEE 0425-021-0000 APPLICATION SPECIFICATION
A. RECOMMENDED WIRE INSULATION RANGE
B. CONTACT REMOVAL TOOLS
C. RECOMMENDED MOUNTING HOLE & PANEL THICKNESS
D. MOUNTING HARDWARE & MOUNTING TORQUE.

2. THIS RECEPTACLE MATES WITH HDP26-24-XXP/SX-XXXX PLUG
X = SEAL TYPE (N,T,E)
XX = INSERT ARRANGEMENT
XXXX = MODIFICATION

1 SEE CUSTOMER DRAWING, 0425-014-2400 FOR AVAILABLE INSERT ARRANGEMENTS AND PART NUMBERS.

6 CONDUIT ADAPTER ACCEPTS EITHER TYPES:
A. CONDUIT ADAPTER CAP NUT (CN21) AND SEAL RING (SRN21)
B. BACKSHELL (M902-2243)
COMPRESSION NUT (M902-2053)
CABLE Ø .430-.570 [10.92-14.78]
C. BACKSHELL (M902-2244)
COMPRESSION NUT (M902-2054)
CABLE Ø .570-710 [14.78-18.03]

8 DATE CODE: IDENTIFIES THE YEAR, MONTH, DAY AND HOUR OF ASSEMBLY.
YEAR: FIRST AND SECOND DIGITS. (14 = 2014)
MONTH: THRID DIGIT, EXCLUDING I. A = JAN., B = FEB., C = MARCH.... (K = OCTOBER)
DAY: FOURTH AND FIFTH DIGITS (14 = 14th DAY)
HOUR: SIXTH AND SEVENTH DIGITS (11 = 11AM)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 04SEP1997
STEVE BEARD

CHK 19JUL2002
PAUL BURKE

APVD 23JUL2002
STEVE BEARD


PRODUCT SPEC
0425-021-0000

APPLICATION SPEC
3

WEIGHT

Customer Drawing

DIMENSIONS:
INCHES[mm]



MATERIAL 4

FINISH N/A

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±.015 [0.38]
4 PLC ±
ANGLES ±0°30'0"

TE

TE Connectivity

NAME
RECEPTACLE, THREADED
SIZE 24, -L015 MOD
HDP SERIES

SIZE A3
CAGE CODE 4AFU8
DRAWING NO C-HDP24-24-XXP/SX-L015
RESTRICTED TO

SCALE 2:1
SHEET 1 OF 1
REV F1

1470-19 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru