

## Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/240AC/3 - 2903231

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




Plug-in power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 3 A, can be plugged into basic terminal blocks

The figure shows version ST-OV 3-5 DC/240 AC/3



### Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 017918 079017
GTIN	4017918079017

### Technical data

#### Dimensions

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Input data

Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.2
Input voltage range	19.2 V DC ... 28.8 V DC
Switching threshold "0" signal in reference to $U_N$	$\leq 0.4$
Switching threshold "1" signal in reference to $U_N$	$\geq 0.8$
Typical input current at $U_N$	7 mA
Typical response time	switch-on time: Max. one half cycle - zero-voltage crossing
Typical turn-off time	switch-off time Max. one half cycle - zero-current crossing

# Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/240AC/3 - 2903231

## Technical data

### Input data

Operating voltage display	Yellow LED
Type of protection	Reverse polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode
Transmission frequency	25 Hz

### Output data

Output voltage range	24 V AC ... 280 V AC
Limiting continuous current	3 A (see derating curve)
Min. load current	50 mA
Leakage current	5 mA (in off state - components with low minimum load and leakage currents on request.)
Surge current	35 A (t = 10 ms)
Max. load value	6 A <sup>2</sup> s (I <sup>2</sup> x t at t = 8.3 ms)
Peak offstate voltage	600 V
Voltage drop at max. limiting continuous current	1.5 V
Output circuit	2-wire, floating
Protective circuit/component	RC element

### General

Test voltage input/output	2.5 kV AC
Mounting position	any
Standards/regulations	DIN VDE 0110

### Standards and Regulations


Standards/regulations	DIN VDE 0110
-----------------------	--------------

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

## Drawings

Diagram



## Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/240AC/3 - 2903231

### Approvals

Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

### Approval details

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)