

C. Webster 5-21-92  
 APPROVED BY/DATE  
 REV 6

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED  
 CSA CERTIFIED  
 VDE APPROVED  
 UL 1283  
 CSA 22.2, NO.0,0.4,8  
 VDE 565-3

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT:  
 3 AMP., 120/250 VAC  
 3 AMP./40°C, 250 VAC  
 50-60Hz  
 40°C  
 .5 mA at 120V 60 Hz  
 1.0 mA at 250V 50 Hz  
 -10°C TO +40°C RATED CURRENT, I<sub>r</sub>

IN AN AMBIENT, T<sub>a</sub>, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I<sub>o</sub>, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE:  
 -40°C TO +85°C  
HUMIDITY:  
 21 DAYS @ 40°C 95% RH  
CURRENT OVERLOAD TEST:  
 6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:  
INDUCTANCE:  
 7.06 mH NOMINAL  
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1 KHZ, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)  
 .011µF ±20%  
 .54µF ±20%

DISCHARGE RESISTOR  
 330 KΩ  
 LINE/GROUND AND LINE/LINE  
 INSULATION RESISTANCE  
 6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC  
 20°C AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOUT:

LINES TO GROUND:  
 2250 VDC FOR 1 MINUTE  
 LINE TO LINE:  
 1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.


| 50Ω - 50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS |     |     |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| FREQUENCY MHz                      | .01 | .02 | .05 | .08 | .1 | .15 | .5 | 1  | 5  | 10 | 20 | 30 |
| COMMON dB                          | 6   | 12  | 20  | 25  | 27 | 32  | 32 | 52 | 48 | 46 | 46 | 40 |
| DIFF. dB                           | 1   | 1   | 2   | 3   | 10 | 25  | 59 | 65 | 65 | 60 | 40 | 40 |

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED  
 DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES ± 1°  
 ENGLISH: ±.025  
 METRIC: ± —

MATERIAL:  
 AS SUPPLIED



FINISH:  
 AS SUPPLIED



**CORCOM**  
 LIBERTYVILLE, IL 60048

**POWER LINE FILTER**

SCALE DATE 8-7-90  
 DRW. BY NTS  
 ORIGINATOR CFW  
 DRG. NO. 3VSK1.06  
 REV. 06



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

