THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – , – .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:
Tolerances cable lengths:

| | |
|---|---|
| 0m to 0.5m | +30mm |
| 0.5m to 1.0m | +50mm |
| 1.0m to 3.0m | +100mm |
| < 3.0m | +1.5% |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | INITIAL RELEASE | 29NOV2013 | YC | BvH |
| | A1 | ECR–14–015049 | 13OCT2014 | GSK | BvH |
| | A2 | ECR–16–003945 | 16MAR2016 | GSK | BvH |




| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
| Operating current per contact | max. 4 A |
| Locking of ports | Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self–securing |
| Protection | IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529) |

| PUR CABLE | |
|---|---|
| No./diameter of wires | 4 x 0.34 mm² |
| Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk) |
| C–track properties | 5 million |
| Jacket | PUR (UL/CSA) |
| Outer diameter | approx. 4.7 mm |
| Bend radius (moving) | 10 x outer diameter |
| Temperature range (fixed) | –40...+80 °C |
| Temperature range (mobile) | –25...+80 °C |

| PVC CABLE | |
|---|---|
| No./diameter of wires | 4 x 0.34 mm² |
| Wire isolation | PVC (br, wh, bl, bk) |
| C–track properties | |
| Jacket | PVC (UL/CSA) |
| Outer diameter | approx. 5.0 mm |
| Bend radius (moving) | 10 x outer diameter |
| Temperature range (fixed) | –30...+80 °C |
| Temperature range (mobile) | –5...+80 °C |

Contact Layout

Male




Female




Schematic diagram




| | LENGTH"L" | MATERIAL | JACKET COLOR | TE PN | DESCRIPTION | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 pos | 2.0mtr | PVC | Black | 1–2273113–5 | 4x22AWG PVC 2.0m | 10 |
| | 1.5mtr | | | 1–2273113–4 | 4x22AWG PVC 1.5m | 9 |
| | 1.0mtr | | | 1–2273113–3 | 4x22AWG PVC 1.0m | 8 |
| | 0.6mtr | | | 1–2273113–2 | 4x22AWG PVC 0.6m | 7 |
| | 0.3mtr | | | 1–2273113–1 | 4x22AWG PVC 0.3m | 6 |
| 4 pos | 2.0mtr | PUR | Black | 2273113–5 | 4x22AWG PUR 2.0m | 5 |
| | 1.5mtr | | | 2273113–4 | 4x22AWG PUR 1.5m | 4 |
| | 1.0mtr | | | 2273113–3 | 4x22AWG PUR 1.0m | 3 |
| | 0.6mtr | | | 2273113–2 | 4x22AWG PUR 0.6m | 2 |
| | 0.3mtr | | | 2273113–1 | 4x22AWG PUR 0.3m | 1 |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL –
FINISH –

DWN YATHISH.C 29NOV2013
CHK B.VELDHOVEN 29NOV2013
APVD A.VAN ZANDVOORT 29NOV2013
PRODUCT SPEC 108–19483
APPLICATION SPEC 114–32127
WEIGHT

TE Connectivity

NAME M12 STRGT PLUG TO M12 STRGT SOCKET AA

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C–2273113 | — |

CUSTOMER DRAWING | SCALE NTS | SHEET 1 OF 1 | REV A2

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

*Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.*

*С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров*

*Мы предлагаем:*

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

*В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.*

*Конструкторский отдел помогает осуществить:*

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

*Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)*
*Email: org@lifeelectronics.ru*

***www.lifeelectronics.ru***