



GD-31269-000

SHT 1.1


NOTES:

- 1 A POSITIVE GOING VOLTAGE AT TERMINAL 2, RELATIVE TO TERMINAL 1, CAUSES A DECREASE IN PRESSURE AT THE SOUND OUTLET.
- 2 LOCATED FROM TWO SURFACES FOR CUSTOMER CONVENIENCE. ONLY APPLICABLE FROM ONE SURFACE, NOT TO BE USED TOGETHER.
- 3 TERMINAL ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE.



SCALE 2:1
2.99 GRAMS

DIMENSIONS IN MILLIMETERS [INCHES]




Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Active	A
A	CI0112068P	3-24-11		
SCALE: 5:1			DR. BY KL	DATE 3-24-11
DO NOT SCALE DRAWING			CK. BY GJP	DATE 3-29-11
TITLE: RECEIVER		CD-31269-000		APP. BY GJP
OUTLINE DRAWING		SHT 1.1		DATE 4-1-11

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

THIS IS A PAIR OF GE RECEIVERS WITH VERY LOW VIBRATION IN ALL DIRECTIONS, INTENDED FOR USE IN CIC, RIC, AND MINI-BTE APPLICATION. BOTH DAUGHTER UNITS HAVE A CENTER TERMINAL CONNECTED TO THE CASE.A SHIELD IS ADDED TO REDUCE MAGNETIC LEAKAGE. LITZ WIRES ARE ADDED FOR THE CUSTOMER’S APPLICATION.

NO DAMPING

CD-31269-000
SHEET 2.1



ACOUSTICAL

SENSITIVITY DEVICE WILL PRODUCE THE SPL LISTED BELOW UNDER TEST CONDITIONS DESCRIBED IN TABLE 4. NOMINAL SENSITIVITY AT 1kHz IS dB RELATIVE TO 20μPa. ALL OTHER VALUES IN dB RELATIVE TO THE SENSITIVITY AT 1kHz.

LIMIT TYPE	FREQUENCY (Hz)	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
REL	100	-3.0	0.0	+3.0
REL	250	-2.5	+0.5	+3.5
REL	500	-3.0	0.0	+3.0
REF	1000	-1.5	100.0	+1.5
PEAK	2250 - 2750	+3.5	+6.5	+9.5
VALLEY	4300 - 5300	-12.0	-9.0	-6.0
PEAK	5400 - 6400	-8.5	-5.5	-2.5

TABLE 1

TOTAL HARMONIC DISTORTION DEVICE WILL NOT EXCEED TOTAL HARMONIC DISTORTION LEVELS LISTED BELOW.

FREQUENCY (Hz)	AC DRIVE (Vrms)	DC BIAS (V)	LIMIT (%)
833	0.204	0	3
1250	0.204	0	3
833	0.576	0	8
1250	0.576	0	8

TABLE 2

MAXIMUM OUTPUT LEVEL (TYPICAL)

POWER (mW)	500 Hz SPL (dB)	REQUIRED VOLTAGE (Vrms)	Peak SPL (dB)	REQUIRED VOLTAGE (Vrms)
10	114.0	1.1	124.0	1.6
50	117.0	2.3	128.0	3.1

TABLE 3

TEST CONDITIONS

NOMINAL SOURCE VOLTAGE	0.204 Vrms, 0 mA DC BIAS
SOURCE IMPEDANCE	<1 Ohm
TUBING	10 mm [.394"] LONG X 1 mm [.039"] I.D. ("ITE")
COUPLER CAVITY	2 CM ³ , SIMULATED ANSI S3.7 TYPE HA-3 (IEC 60318-5)

TABLE 4

ELECTRICAL

DC RESISTANCE @ 20°C	105.0 Ohms ± 10%
IMPEDANCE @ 500 Hz	121.0 Ohms ± 15%
IMPEDANCE @ 1 kHz	144.4 Ohms ± 15%
INDUCTANCE @ 500 Hz	10.6 mH TYPICAL
CAPACITANCE @ 10 MHz	4.6 pF TYPICAL

TABLE 4

ISOLATION: CASE WILL BE ELECTRICALLY ISOLATED FROM THE COIL CIRCUIT.

MECHANICAL

PORT LOCATION: 12S

SOLDER TYPE: SAC305

TEMPERATURE
OPERATING: SENSITIVITY WILL NOT VARY MORE THAN +1/-3 TBD dB FROM -17°C TO 63°C

STORAGE: -40°C TO 63°C

SHOCK RESISTANCE: 90% SURVIVAL RATE WITH THD @ 1/3 PEAK FREQUENCY LESS THAN 10%, THD @ 1/2 PEAK FREQUENCY LESS THAN 20% AND LESS THAN 3dB CHANGE IN SENSITIVITY AT 1kHz WHEN SUBJECTED TO 15 kg.

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Active	A
A	C10112068P	3-24-11		
WHEN TEST LIMITS ARE USED TO ESTABLISH INCOMING INSPECTION ACCEPTANCE/REJECTION CRITERIA, CORRELATION OF TEST EQUIPMENT WITH KNOWLES IS ALSO REQUIRED FOR ELIMINATION OF EQUIPMENT AND TEST METHOD VARIATION			DR. BY KL	DATE 3-24-11
TITLE: RECEIVER			CK. BY GJP	DATE 3-29-11
PERFORMANCE SPECIFICATION			CD-31269-000 SHT 2.1	APP. BY GJP
				DATE 4-1-11

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru